

초소형 압력계

G29D Series

●접속 구경: R1/16, R1/8

JIS 기호



사양

항목		G29D
사용 유체		압축 공기
유체 온도	℃	5~60
주위 온도	℃	5~60
정도		기준계
형상		DS형(배면 나사·Stock section 6각)
표시부 지름		φ21
재질	보디	아연 다이캐스트+도장
	렌즈	폴리카보네이트 수지
압력 범위	MPa	0~1.0
접속 구경	R	1/16, 1/8
질량	g	12

형번 표시 방법


G29D - 6 - P10

Ⓐ 접속 구경

Ⓑ 압력 표시

기호	내용
Ⓐ 접속 구경	
3	R1/16
6	R1/8
Ⓑ 압력 표시[MPa]	
P10	0~1.0

외형 치수도





소형 원형 압력계

G39D Series

●접속 구경: R1/8

JIS 기호



사양

항목	G39D
사용 유체	압축 공기
유체 온도	℃ 5~60
주위 온도	℃ 5~60
정도(주1)	풀 스케일 ±3%
형상	DT형(배면 나사·Stock section 6각)
표시부 지름	φ26
재질	Stock·부르동관
	황동(인청동)
	강철판+도장
렌즈	아크릴 수지
압력 범위	MPa 0~0.4
	0~1.0
접속 구경	R 1/8
질량	g 37

주1: 표시 정도 보장 온도는 20±15℃입니다.

형번 표시 방법


G39D - 6 - P10

A 접속 구경


B 압력 표시

기호	내용
A 접속 구경	
6	R1/8
B 압력 표시[MPa]	
P04	0~0.4
P10	0~1.0

외형 치수도



압력 표시: P04



압력 표시: P10

