




공압·진공·보조 기기 종합 카탈로그 No.CB-024S

퀵 밸브 2QV Series

● 접속 구경: 원터치 피팅 ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, R1/8~R1/2

JIS 기호



P4 Series

사양

항목	2QV	
사용 유체	공기	
최고 사용 압력	MPa	1.0
최저 사용 압력	kPa	-100 ^(주1)
내압력	MPa	1.5
유체 온도	°C	0~60
주위 온도	°C	0~60
전환 각도	°	90
사용 튜브	소프트 나일론 튜브(튜브 F-15※※) 우레탄 튜브(튜브 U-95※※, NU-※※)	
취부 자세	임의	

주1: 우레탄 튜브(U-95※※, NU-※※)에서 진공으로 사용할 때는 인서트 링을 사용해 주십시오.
주2: 윤활제를 사용하고 있으므로 금속 처리 사양은 제작할 수 없습니다.

형번 표시 방법

● 퀵 밸브

2QV - 04-04 - P4

● A 접속 구경 (P포트) - (A포트)

상품별 대응표

2QV	
접속 구경	ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
P4	●

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종
▲: 문의해 주십시오. □: 대상 외

기호	내용		전용 브래킷 ※
	IN 측	OUT 측	
2	2포트 밸브		
A 접속 구경(P포트) - (A포트)			
표준			
04-04	원터치 피팅 ø4	원터치 피팅 ø4	2QV-P1
06-06	원터치 피팅 ø6	원터치 피팅 ø6	
08S-08S	원터치 피팅 ø8	원터치 피팅 ø8	
08-08	원터치 피팅 ø8	원터치 피팅 ø8	2QV-P2
10-10	원터치 피팅 ø10	원터치 피팅 ø10	
12-12	원터치 피팅 ø12	원터치 피팅 ø12	
옵션			
6A-04	R1/8	-원터치 피팅 ø4	2QV-P1
6A-06	R1/8	-원터치 피팅 ø6	
8A-06	R1/4	-원터치 피팅 ø6	
8A-08S	R1/4	-원터치 피팅 ø8	2QV-P2
10A-08	R3/8	-원터치 피팅 ø8	
10A-10	R3/8	-원터치 피팅 ø10	
15A-10	R1/2	-원터치 피팅 ø10	2QV-P1
15A-12	R1/2	-원터치 피팅 ø12	
04-6A	원터치 피팅 ø4	R1/8	
06-6A	원터치 피팅 ø6	R1/8	2QV-P1
06-8A	원터치 피팅 ø6	R1/4	
08S-8A	원터치 피팅 ø8	R1/4	
08-10A	원터치 피팅 ø8	R3/8	2QV-P2
10-10A	원터치 피팅 ø10	R3/8	
10-15A	원터치 피팅 ø10	R1/2	
12-15A	원터치 피팅 ø12	R1/2	2QV-P1
6A-6A	R1/8	-R1/8	
8A-8A	R1/4	-R1/4	
10A-10A	R3/8	-R3/8	2QV-P2
15A-15A	R1/2	-R1/2	

※모디 사이즈에 따라 다르므로 주의해 주십시오.

공기압 액추에이터
공기압 밸브
공기압 보조 기기

공기압 밸브

공기압 밸브

공기압 밸브

공기압 보조 기기

공기압 밸브

기계 발생 장치

유체 제어 기기

전동 액추에이터