










LCM
 LCR
 LCG
 LCW
 LCX
 STM
 STG
 STS-STL
 STR2
 UCA2
 ULK※
 JSK/M2
 JSG
 JSC3-JSC4
 USSD
 UFCD
 USC
 UB
 JSB3
 LMB
 LML
 HCM
 HCA
 LBC
 CAC4
 UCAC2
 CAC-N
 UCAC-N
 RCS2
 RCC2
 PCC
 SHC
 MCP
 GLC
 MFC
 BBS
 RRC
 GRC
 RV3※
 NHS
 HRL
 LN
핸드
 척
 메커니즘
 핸드-척
 쇼크 업소버
 FJ
 FK
 스피드
 컨트롤러
 권말
 LSH-HP
 LSH
 FH100
 BSA2
 BHA-BHG
 LHA
 LHAG
 HAP
 HKP
 HCP
 HGP
 HLF2
 HLA-HLB
 HLAG-HLBG
 HLC
 HLD
 HMF
 HMF-G
 HMFB
 HFP
 FH500
 HBL
 HJL
 HMD
 HDL
 HJD
 BHE

제품명	형번	핑거의 움직임	튜브 내경 (mm)	파지력* (N)	스트로크 (mm)	page
리니어 슬라이드 핸드 (HP 시리즈)	LSH-HP1 LSHL-HP1		φ6~φ32	3.3~158	4~22	1506
측장 기능 부착 리니어 슬라이드 핸드 (HP 시리즈)	LSHM-HP2		φ10~φ25	11~65	4~14	1508
리니어 슬라이드 핸드 (표준 타입)	LSH		φ10~φ25	11~65	4~14	1581
페더 핸드 (미니 평행 핸드)	FH100		φ10~φ25	6~30	8~20	1590
초소형 크로스 롤러 평행 핸드	BSA2		φ6	3.5	4	1596
소형 크로스 롤러 평행 핸드	BHA		φ12~φ25	15~80	5~15	1600
고무 커버 부착 소형 크로스 롤러 평행 핸드	BHG		φ12~φ25	15~80	5~15	1606
리니어 가이드 핸드	LHA		φ6~φ32	5.5~145	4~20	1612
고무 커버 부착 리니어 가이드 핸드	LHAG		φ12~φ32	18~145	5~20	1620
평행 핸드	HAP-1C		φ15	18	8	1628
평행 핸드	HAP		φ20~φ40	20~100	16~41	1630
크로스 롤러 평행 핸드	HKP		φ32~φ80	160~1480	24~60	1636
횡형 평행 핸드	HCP		φ12~φ32	12~75	20~40	1642
롱 스트로크 평행 핸드	HGP		φ25	17	56	1648

*파지력은 에어 압력 0.5MPa, 닫힘 측의 값입니다. 실제 파지력은 파지점까지의 거리, 고리 각도에 따라 변하므로 선정 시 각 제품별 page를 확인해 주십시오.

제품명			형번	핑거의 움직임	튜브 내경 (mm)	파지력* (N)	스트로크 (mm)	page
슬림형 평행 핸드	롱 스트로크 슬림형 핸드		HLF2		φ8×2~φ20×2	20~135	12~96	1652
	슬림형 평행 핸드		HLA·HLB		φ12~φ20	21~70	13~25	1662
	고무 커버 부착 슬림형 평행 핸드		HLAG·HLBG		φ12~φ20	21~70	13~25	1670
	슬림형 롱 스트로크 평행 핸드		HLC		φ8×2~φ30×2	18~310	20~140	1678
	초슬림형 평행 핸드		HLD		φ8×4~φ20×4	35~250	12~30	1686
게형 평행 핸드	소형 게형 평행 핸드		HMF		φ12×2~φ40×2	32~430	20~200	1690
	내절삭유 사양 소형 게형 평행 핸드		HMF-G		φ16×2~φ25×2	66~170	30~120	1700
	리니어 가이드 부착 대형 게형 평행 핸드		HMFB		φ25×2~φ40×2	120~310	100~200	1708
	게형 평행 핸드		HFP		φ16×2~φ40×2	20~255	20~60	1714
지점 핸드	페더 핸드 (미니 지점 핸드)		FH500		φ10~φ20	2~15	열림 각도 20°	1720
	지점 핸드		HBL		φ15~φ40	10~125	열림 각도 20°	1726
	토글 핸드		HJL		φ32~φ63	250~1800	열림 각도 28°	1732
	180° 개폐 슬림형 광각 핸드		HMD		φ12~φ25	16~120	열림 각도 184°	1738
	180° 개폐 광각 핸드		HDL		φ25~φ40	10~50	열림 각도 180°	1744
	180° 개폐 고파지형 광각 핸드		HJD		φ32~φ63	200~1250	열림 각도 184°	1748
센터링 핸드	센터링 핸드		BHE		φ12~φ32	15~125	7~22	1752

*파지력은 에어 압력 0.5MPa, 닫힘 측의 값입니다. 실제 파지력은 파지점까지의 거리, 고리 각도에 따라 변하므로 선정 시 각 제품별 page를 확인해 주십시오.

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
핸드
척
메카니컬 핸드-척
쇼크 업소버
FJ
FK
스피드 컨트롤러
권말
LSH-HP
LSH
FH100
BSA2
BHA·BHG
LHA
LHAG
HAP
HKP
HCP
HGP
HLF2
HLA·HLB
HLAG·HLBG
HLC
HLD
HMF
HMF-G
HMFB
HFP
FH500
HBL
HJL
HMD
HDL
HJD
BHE