



- SCPD3
- CMK2
- SCM
- SSD2
- MDC2
- MSD
- MSDG-L
- SMG
- LCR
- LCG
- STM
- STG
- STR2
- SCPD3
- CMK2
- SCM
- SCG
- SSD2
- SMG
- LCR
- STG
- STS
- STL
- LSH
- LSHL
- LSHM
- LST
- LSTM
- HMC
- CKW
- ABP2
- SCPD3
- CMK2
- SCM
- SSD2
- MSD
- MSDG-L
- SMG
- STG
- STM
- LCR
- LCG
- STR2
- LSH
- LSHL
- SCPD3
- CMK2
- SCM
- SCG
- SSD2
- STG



에어 부스터(관련 기기) AT2 Series

JIS 기호



사양

항목		AT2-05S	AT2-10S
사용 유체		압축 공기	
최고 사용 압력	MPa	0.99	
수압 시험 압력	MPa	1.5	
주위 온도	°C	0~50(단, 동결 없을 것)	
내용적	L	5	10
접속 구경		Rc3/8	
재질		스테인리스강	
질량	kg	7.3	10.5

형번 표시 방법



기호	내용
A 내용적	
05	5L
10	10L

외형 치수도에 대해서는 '에어 부스터 ABP2-HP1 시리즈(No.CC-1533)' 카탈로그의 AT2 시리즈를 참조해 주십시오.