



공압 실린더 종합II
카탈로그 No.CB-029S

프리 조인트

FJ-FP1 Series

●적용 실린더 지름: $\varnothing 20 \sim \varnothing 200$

RoHS

CAD

사양

항목 형번	나사 공칭 지름 × 피치	최대 사용 인장 압축력(kN) ^(주1)			허용 편심량 (mm)	요동 각도	주위 온도
		기본형	플랜지형	풋형			
FJ-※-3	M3×0.5	0.019	—	—	0.5	±5°	-10~60℃
4	M4×0.7	0.053	—	—	0.5		
5	M5×0.8	0.121	—	—	0.5		
6	M6×1.0	1.08	—	—	0.75		
8	M8×1.0	1.08	1.08	1.08	0.75		
8-1.25	M8×1.25	1.08	1.08	1.08	0.75		
10	M10×1.25	2.45	2.45	2.45	0.75		
12-1.25	M12×1.25	2.45	2.45	2.45	0.75		
12	M12×1.5	2.45	2.45	2.45	0.75		
14	M14×1.5	5.88	5.88	5.88	1.0		
16	M16×1.5	10.8	10.8	10.8	1.5		
18	M18×1.5	10.8	10.8	10.8	1.5		
22	M22×1.5	17.6	17.6	17.6	2.0		
26	M26×1.5	27.5	27.5	27.5	3.0		
30	M30×1.5	60.8	60.8	60.8	3.0		
36	M36×1.5	87.3	87.3	87.3	4.0		
40	M40×1.5	87.3	87.3	87.3	4.0		
45	M45×1.5	108	108	108	4.0		

주1: 최대 사용 인장 압축력은 정하중을 나타냅니다.

전동 액추에이터

공압 밸브

조력 장치

공압 밸브

FRL 보조기기

진압 기기

메인 라인 기기

유체 제어 밸브

메인 라인 기기

유체 제어 밸브

진압 기기

유체 제어 밸브

형번 표시 방법

FJ - 0 - 3 - FP1

A 취부

B 나사 공칭 지름×피치

<형번 표시 예>

FJ-0-3-FP1

기종: 프리 조인트 식품용 등급 그리스 사양

A 취부 : 기본형

B 나사 공칭 지름×피치: M3×0.5

기호	내용			
A 취부				
0	기본형			
L	꽃형			
F	플랜지형			
B 나사 공칭 지름×피치				
취부		O	L	F
3	M3×0.5	●		
4	M4×0.7	●		
5	M5×0.8	●		
6	M6×1.0	●		
8	M8×1.0	●	●	●
8-1.25	M8×1.25	●	●	●
10	M10×1.25	●	●	●
12-1.25	M12×1.25	●	●	●
12	M12×1.5	●	●	●
14	M14×1.5	●	●	●
16	M16×1.5	●	●	●
18	M18×1.5	●	●	●
22	M22×1.5	●	●	●
26	M26×1.5	●	●	●
30	M30×1.5	●	●	●
36	M36×1.5	●	●	●
40	M40×1.5	●	●	●
45	M45×1.5	●	●	●

외형 치수도에 대해서는 '공압 실린더 종합Ⅱ(CB-030S)' 카탈로그의 FJ 시리즈를 참조해 주십시오.