

사양

항목 형번	나사 공칭 지름×피치	최대 사용 인장 압축력(kN) ^(주1)			허용 편심량 (mm)	요동 각도	사용 온도 범위
		기본형	플랜지형	풋형			
FJ-※- 3	M3×0.5	0.019	---	---	0.5	±5°	-10~60℃
4	M4×0.7	0.053	---	---	0.5		
5	M5×0.8	0.121	---	---	0.5		
6	M6×1.0	1.08	---	---	0.75		
8	M8×1.0	1.08	1.08	1.08	0.75		
8-1.25	M8×1.25	1.08	1.08	1.08	0.75		
10	M10×1.25	2.45	2.45	2.45	0.75		
12-1.25	M12×1.25	2.45	2.45	2.45	0.75		
12	M12×1.5	2.45	2.45	2.45	0.75		
14	M14×1.5	5.88	5.88	5.88	1.0		
16	M16×1.5	10.8	10.8	10.8	1.5		
18	M18×1.5	10.8	10.8	10.8	1.5		
22	M22×1.5	17.6	17.6	17.6	2.0		
26	M26×1.5	27.5	27.5	27.5	3.0		
30	M30×1.5	60.8	60.8	60.8	3.0		
36	M36×1.5	87.3	87.3	87.3	4.0		
40	M40×1.5	87.3	87.3	87.3	4.0		
45	M45×1.5	108	108	108	4.0		

주1: 최대 사용 인장 압축력은 정하중을 나타냅니다.

주2: FJ-8-1.25, FJ-12-1.25는 옵션품입니다. FJ-36, 40, 45는
수주 생산품입니다.

주3: FJ-6~45는 표준으로 P4 대응품입니다.

형번 표시 방법

FJ - 0 - 3 - P4

A 취부

B 나사 공칭 지름×피치

상품별 대응표

적용 사이즈		기본형	풋형	플랜지형
FJ-※-3	P4	●	●	●
FJ-※-4	P40	▲	▲	▲
FJ-※-5	P40	▲	▲	▲
FJ-※-6~45	P4	표준으로 P4 사양 대응		
	P40	▲		

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종

▲: 문의해 주십시오. □: 대상 외

기호	내용			
A 취부				
0	기본형			
L	풋형			
F	플랜지형			

B 나사 공칭 지름×피치				
취부		O	L	F
3	M3×0.5	●		
4	M4×0.7	●		
5	M5×0.8	●		
6	M6×1.0	●		
8	M8×1.0	●	●	●
8-1.25	M8×1.25	●	●	●
10	M10×1.25	●	●	●
12-1.25	M12×1.25	●	●	●
12	M12×1.5	●	●	●
14	M14×1.5	●	●	●
16	M16×1.5	●	●	●
18	M18×1.5	●	●	●
22	M22×1.5	●	●	●
26	M26×1.5	●	●	●
30	M30×1.5	●	●	●
36	M36×1.5	●	●	●
40	M40×1.5	●	●	●
45	M45×1.5	●	●	●