



공압·진공·보조 기기 종합  
카탈로그 No.CB-024S

초소형 조인트

# FTS4·FPL Series

●접속 구경: M3~1/8



P4  
Series

## 사양

항목	F
사용 유체	압축 공기
최고 사용 압력 MPa	0.7 이하
주위·유체 온도 °C	-5~60(단,동결 없을 것)
사용 튜브	소프트 나일론 튜브(형번 FH-3224, F-1504, F-1506) 우레탄 튜브(형번 U-9504, U-9506) <sup>(주1)</sup>

주1: 우레탄 튜브는 0~60°C 범위에서 사용해 주십시오.

튜브의 치수 및 사용 압력은 '공압·진공·보조 기기 종합(No.CB-024S)' 카탈로그를 참조해 주십시오.

## 상품별 대응표

	FTS4	FPL
접속 구경	M3	M5
P4	▲	▲

●: 대상 기종 ○: 준 대상 기종  
▲: 문의해 주십시오. □: 대상 외

주: M3의 개스킷 치수가 표준과 다릅니다.

## 형번 표시 방법

· 스트레이트, 적용 튜브 외경 ø3.2, ø4, 접속 구경 M3

**FTS4 - M3 - P4**

· 플러그, 접속 구경 M5

**FPL - M5 - P4**

주1: 자세한 형번 조합에 대해서는 '공압·진공·보조 기기 종합(No.CB-024S)' 카탈로그를 참조해 주십시오.

주2: 판매 단위는 10개/세트입니다.

기종별 판매 단위는 10개/세트입니다.

주3: 수주 생산품입니다. CKD 영업부로 문의해 주십시오.

공기압 액추에이터  
전동 액추에이터  
공기압 밸브  
공기압 보조 기기  
기체 발생 장치  
유체 제어 기기  
전동 액추에이터  
모터분착  
모터리스