



공압 실린더 종합 II 카탈로그 No.CB-030S

고무 커버 부착 슬림형 평행 핸드(베어링 가이드) 복동형

HLBG Series

● 동작 스트로크: 13, 18, 23mm

복동형



사양

항목	HLBG-12CS	HLBG-15CS	HLBG-20CS
튜브 내경 mm	ø12	ø15	ø20
작동 방식	복동형		
사용 유체	압축 공기		
최고 사용 압력 MPa	0.7		
최저 사용 압력 MPa	0.2		
주위 온도 °C	5~60		
접속 구경	M5		
동작 스트로크 mm	13	18	23
왕복 내용적 cm ³	1.47	3.18	7.22
반복 정도 mm	±0.01		
제품 질량 kg	0.24	0.42	0.75
급유	불가		

상품별 대응표

적용 튜브 내경	작동 방식	복동형
ø12-15-20	P4	●
	P40	●

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종 ▲: 문의 필요 □: 대상 외

형번 표시 방법

스위치 부착



기종 형번

A 사이즈

B 스위치 형번

C 스위치 수

기호	내용
A 사이즈	
12CS	
15CS	
20CS	
B 스위치 형번	
스위치 형번에 대해서는 권두 23page~26page의 대응표를 참조해 주십시오.	
C 스위치 수	
R	열림 측 1개 부착
H	닫힘 측 1개 부착
D	2개 부착

