

배선 사양서 작성법

표준 배선·더블 배선의 경우에는 필요하지 않습니다.

●배선 사양서(예)

배선 순서, 증설 케이블 지정 시에 기입해 주십시오.

커넥터 핀 No.		설치 위치																
T30/T30R	T50/T50R/T6※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	a																
14	2		a															
2	3			a														
15	4																	
3	5				a													
16	6																	
4	7					a												
17	8					b												
5	9						a											
18	10						b											
6	11							a										
19	12							b										
7	13								a									
20	14									b								
8	15										(a)							
21	16										(b)							
9	17																	
22	18																	
10	19																	
23	20																	
11																		
24																		
12																		
25																		
13 (COM)																		

예비 케이블 배선
주의사항①

※: 배선 방식이 T50타입인 경우 COM의 극성은 +(플러스)가 되므로 주의해 주십시오.
 ※: 배선 방식 T50인 경우 커넥터 핀 NO.9, 10, 19, 20은 외부 입력 전용용이므로 지정할 수 없습니다.
 ※: 표준 배선은 커넥터 핀 No.1부터 순서대로 배선이 됩니다. 특수한 배선 순서의 경우에는 별도로 상담해 주십시오.

예비 배선에 대한 주의사항

① 배선 절감 매니폴드에서는 마스킹 플레이트에 예비 배선이 장비됩니다.(836page 참조)


예비 배선 개수는 사양서 내 마스킹 플레이트를 선택하면 지정 가능합니다.

4G※R-MP(S)···1 개

4G※R-MP(D)···2 개

또한 마스킹 플레이트의 예비 배선은 매니폴드 사양서에 (a), (b)처럼 기입해 주십시오.

참고 회로도 592page 매니폴드 형번(기재 예)의 간략 회로도입니다.



※매니폴드 연 수는 배관 포트를 앞에 두고 왼쪽부터 순서대로 설정합니다.

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (마스터)
4GB 센서 부착
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (마스터)
4F
4F (마스터)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P-M-B
NP-NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
사이렌서
전 공압 시스템 (토털 제어)
전 공압 시스템 (감마)
권말

M4G1 개별 배선

M4G^{DE} 1 매니폴드 사양서

이름

연세

성

행

과

회사명

담당자 님

주문서 No.

●담당 ●수량 세트 ●납기 원 일

전표 No.

수주 No.

●매니폴드 형변

M **G^{DE}** **0R-** - - -

전자 밸브 종류

전화 위치 구분

접속 구경

전선 접속

기타 옵션

마운트 타입 파일럿 배기 방식

연수

저압

전자 밸브 형번			피팅 CX		밸브 설치 위치																								사 용 수
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4G	1	9R																											
4G	1	9R																											
4G	1	9R																											
4G	1	9R																											
4G	1	9R																											
3G	1	9R																											
3G	1	9R																											
마스크 플레이트 4G1R-MP-																													
급기 스페이스 4G1R-P-																													
인스톨 밸브 스페이스 4G1R-IS																													
배기 스페이스 4G1R-R-																													
첨부 레일	L2= ※12.5의 정수배 의 값을 기입해 주십시오.	첨부 부품	블랭크 플러그										나사 플러그				사이렌서												
			GWP4-B			GWP6-B			4G1R-M5P			SLW-6S			SLW-6A														
			원터치 피팅 튜브 리무버(표준 첨부) ☐ 필요 없음(체크)																										

M4G1 시리얼 전송 타입

M4G_E^D 1-T6G1 매니폴드 사양서

발행	년	월	일
회사명			
담당자			님
주문서 No.			

●담당	●수량	세트	●납기	월	일
전표 No.			수주 No.		

●매니폴드 형번

M G_E^D 1 0R- -T6G1 D - - 3

전자 밸브 종류 전환 위치 구분 접속 구경 시리얼 전송 단자-커넥터 핀 배열 방식 옵션 파이프렛 배기 방식 연 수 전압

전자 밸브 형번			피팅 CX		밸브 설치 위치																사 용 수
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4G	1	9R																			
4G	1	9R																			
4G	1	9R																			
4G	1	9R																			
4G	1	9R																			
3G	1	9R																			
3G	1	9R																			
마스크 플레이트 4G1R-MP(S)-																					
마스크 플레이트 4G1R-MP(D)-																					
급기 스페이스 4G1R-P-																					
인스톨 밸브 스페이스 4G1R-IS																					
배기 스페이스 4G1R-R-																					
첨부 레이	L2= ※12.5의 정수배의 값을 기입해 주십시오.	첨부 부품	블랭크 플러그								나사 플러그		사이렌서								
			GWP4-B				GWP6-B				4G1R-M5P		SLW-6S		SLW-6A						
원터치 피팅 튜브 리무버(표준 첨부) ☐ 필요 없음(체크)																					

●배선 사양서(표준 배선·더블 배선의 경우에는 필요하지 않습니다. 배선 순서, 증설 케이블 지정 시에 기재해 주십시오.)

커넥터 핀 No.		설치 위치															
T6G1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
T6G1: CC-Link 16점	1																
	2																
	3																
	4																
	5																
	6																
	7																
	8																
	9																
	10 COM																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20 COM																

- 4GA/B
- M4GA/B
- MN4GA/B
- 4GA/B
(마스터)
- 4GB
센서 부착
- 4GD/E
- M4GD/E
- MN4GD/E
- 4GA4/B4
- MN3E
MN4E
- W4GA/B2
- W4GB4
- MN3S0
MN4S0
- 4SA/B0
- 4KA/B
- 4KA/B
(마스터)
- 4F
- 4F
(마스터)
- PV5G
GMF
- PV5
GMF
- PV5S-0
- 3Q
- MV3QR
- 3MA/B0
- 3PA/B
- P-M-B
- NP-NAP
NVP
- 4G※0EJ
- 4F※0EX
- 4F※0E
- HMV
HSV
- 2QV
3QV
- SKH
- 사이렌서
- 전 공압 시스템
(토털 제어)
- 전 공압 시스템
(감파)
- 권말

M4G2 시리얼 전송 타입

M4G2-T6G1 매니폴드 사양서

발행년월일

회사명

담당자

님

주문서 No.

●담당●수량세트●납기월일

전표 No.

수주 No.

●매니폴드 형번

M G_D 2 0R- -T6G1 D - -3

전자 밸브 종류 전환 위치 구분 접속 구경 시리얼 전송 단자-커넥터 핀 배열 방식 옵션 파일럿 배기 방식 연수 전압

전자 밸브 형번			피팅 CX		밸브 설치 위치																사 용 수
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4G	2	9R-																			
4G	2	9R-																			
4G	2	9R-																			
4G	2	9R-																			
4G	2	9R-																			
3G	2	9R-																			
3G	2	9R-																			
마스킹 플레이트 4G2R-MP(S)-																					
마스킹 플레이트 4G2R-MP(D)-																					
금기 스페이서 4G2R-P-																					
인스톨 밸브 스페이서 4G2R-IS																					
배기 스페이서 4G2R-R-																					
취부 레일	L2= ※12.5의 정수배의 값을 기입해 주십시오.	첨부 부품	블랭크 플러그									나사 플러그			사이렌서						
			GWP4-B		GWP6-B		GWP8-B		4G2-06P			SLW-8S			SLW-8A						

●배선 사양서(표준 배선·더블 배선의 경우에는 필요하지 않습니다. 배선 순서, 증설 케이블 지정 시에 기재해 주십시오.)

커넥터 핀 No.			설치 위치															
T6G1			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
T6G1: CC-Link 16점	1																	
	2																	
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10	COM																
	11																	
	12																	
	13																	
	14																	
	15																	
	16																	
	17																	
	18																	
	19																	
	20	COM																

M4G3 시리얼 전송 타입

M4G^D_E3-T6G1 매니폴드 사양서

발 행 년 월 일

회사명

담당자

주문서 No.

●담당 ●수량 세트 ●납기 월 일

전표 No. 수주 No.

●매니폴드 형번

M G^D_E3 0R- -T6G1 D - - 3

전자 밸브 종류 전환 위치 구분 접속 구경 시리얼 전송 단자·커넥터 핀 배열 방식 옵션 파일럿 배기 방식 연 수 전압

전자 밸브 형번			피팅 CX		밸브 설치 위치																사 용 수
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4G	3	9R-																			
4G	3	9R-																			
4G	3	9R-																			
4G	3	9R-																			
4G	3	9R-																			
3GD3		9R-																			
3GD3		9R-																			
마스크 플레이트 4G3R-MP(S)-																					
마스크 플레이트 4G3R-MP(D)-																					
급기 스페이스 4G3R-P-																					
인스톨 밸브 스페이스 4G3R-IS																					
배기 스페이스 4G3R-R-																					
취부 레일	L2=	※12.5의 정수배의 값을 기입해 주십시오.	첨부 부품	블랭크 플러그								나사 플러그			사이렌서						
				GWP6-B		GWP8-B		GWP10-B		4G3R-08P			SLW-10A			SLW-10L					

●배선 사양서(표준 배선·더블 배선의 경우에는 필요하지 않습니다. 배선 순서, 증설 케이블 지정 시에 기재해 주십시오.)

커넥터 핀 No.		설치 위치															
T6G1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
T6G1: CC-Link 16점	1																
	2																
	3																
	4																
	5																
	6																
	7																
	8																
	9																
	10 COM																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20 COM																

- 4GA/B
- M4GA/B
- MN4GA/B
- 4GA/B (마스터)
- 4GB 센서 부착
- 4GD/E
- M4GD/E
- MN4GD/E
- 4GA/B4
- MN3E MN4E
- W4GA/B2
- W4GB4
- MN3S0 MN4S0
- 4SA/B0
- 4KA/B
- 4KA/B (마스터)
- 4F
- 4F (마스터)
- PV5G GMF
- PV5 GMF
- PV5S-0
- 3Q
- MV3QR
- 3MA/B0
- 3PA/B
- P-M-B
- NP-NAP NVP
- 4G※0EJ
- 4F※0EX
- 4F※0E
- HMV HSV
- 2QV 3QV
- SKH
- 사이렌서
- 전공압 시스템 (토털 배머)
- 전공압 시스템 (감마)
- 권말

