

공압 실린더 종합 I
카탈로그 No.CB-029S

쇼크 업소버

NCK Series

●최대 흡수 에너지: 1~200J

RoHS



사양

항목		NCK								
시리즈		0.1	0.3	0.7	1.2	2.6	7	12	20	
형식·분류		어저스터 없음 스프링 복귀형								
최대 흡수 에너지		J	1	3	7	12	26	70	120	200
외경 나사 사이즈		mm	M8×0.75		M10×1.0	M12×1.0	M14×1.5	M20×1.5	M25×1.5	M27×1.5
스트로크		mm	4.5	6	8	10	15	20	25	30
시간당 최대 흡수 에너지		kJ/시	4.8	6.3	12.6	21.6	39.0	84.0	86.4	108.0
최대 충돌 속도		m/s	1.0	1.5		2.0		2.5	3.0	
최대 반복 빈도		회/min	80	35	30		25	20	12	9
주위 온도		℃	-10~80							
최대 하중(항력값)		N	525	1150	2010	2750	4000	7980	10950	15380
리턴 시간		S	0.3 이하					0.4 이하		0.5 이하
질량		kg	0.009	0.012	0.02	0.04	0.07	0.2	0.3	0.45
리턴	늘림 시	N	2.9		2.0	2.9	5.9	9.8	16.3	
스프링 힘	압축 시	N	4.5		4.3	5.9	11.8	21.6	33.3	33.9

상품별 대응표

적용 사이즈	기본형
전체 사이즈	P4 P40

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종 ▲: 문의 필요 □: 대상 외

형번 표시 방법

NCK - 00 - 0.7 - N1 - P4 P40

A 취부 형식

B 시리즈

C 옵션(주1)

기호	내용
A 취부 형식	
00	기본형
FA	플랜지형
B 시리즈(MAX 에너지값)	
0.1	1J
0.3	3J
0.7	7J
1.2	12J
2.6	26J
7	70J
12	120J
20	200J
C 옵션	
기호 없음	표준
N1	스톱 너트 부착
C	선단 캡 부착

⚠ 형번 선정 시 주의사항

주1: N1 사양품에는 육각 너트가 3개 첨부됩니다.

P4 Series

공기압 액추에이터

진공 기기

공기압 밸브

클린 에어 기기

스피드 컨트롤러

공기압 보조 기기

파이팅

보조 밸브

사이렌서

투브

기체 발생 장치

유체 제어 기기

전동 액추에이터

모터 부착 사양

모터리스 사양