



진공 시스템 기기 SELVACS
카탈로그 No. CC-796

다양한 진공 배관 대응 진공용 필터
진공용 필터

VSFU Series

● 접속 구경: M5, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

P4
Series



사양

항목	VSFU
사용 유체	공기
사용 압력 범위	kPa -100~0
여과 정도	μm 10
사용 온도 범위	°C 0~60(단, 동결 없을 것)

상품별 대응표

	VSFU
접속 구경	ø4, ø6, ø8, ø10
P4	▲

●: 대상 기종 ○: 준대상 기종 ▲: 문의 필요 □: 대상 외

형번 표시 방법

● 소형 유니언 타입

VSFU - 3 - 1010 - P4

▲ 필터 사이즈

● 진공 측 접속 구경 - 패드 측 접속 구경

● 필터 사이즈 - 접속 구경 조합표

접속 구경 형번	44	66	88	1010	M55
VSFU-1S	●	●	□	□	●
VSFU-1L	●	●	□	□	●
VSFU-2	●	●	□	□	□
VSFU-3	□	●	●	●	□

기호	내용
A 필터 사이즈	
1S	여과 면적 2.8cm ² (엘리먼트 길이: 15mm)
1L	여과 면적 4.7cm ² (엘리먼트 길이: 25mm)
2	여과 면적 7.5cm ²
3	여과 면적 12.5cm ²
B 진공 측 접속 구경 - 패드 측 접속 구경	
44	ø4 원터치 피팅 - ø4 원터치 피팅
66	ø6 원터치 피팅 - ø6 원터치 피팅
88	ø8 원터치 피팅 - ø8 원터치 피팅
1010	ø10 원터치 피팅 - ø10 원터치 피팅
M55	M5×0.8 - M5×0.8

● 보수 부품 형번

· 브래킷

VSFU - 3 - B

▲ 사이즈

기호	내용
A 사이즈	
1	필터 사이즈 1S, 1L 공통
2	필터 사이즈 2용
3	필터 사이즈 3용

· 필터 엘리먼트

VSFU - 3 - E

▲ 필터 사이즈

기호	내용
A 필터 사이즈	
1S	여과 면적 2.8cm ² (엘리먼트 길이: 15mm)
1L	여과 면적 4.7cm ² (엘리먼트 길이: 25mm)
2	여과 면적 7.5cm ²
3	여과 면적 12.5cm ²

공기압 액추에이터
스피드
전
권력기기
스피드
스위치

진공 기기

공기압 밸브

클린
에어 기기

스피드
컨트롤러

공기압 보조 기기
피팅

보수 부품
사이클서

부품

기체 발생 장치

유체 제어 기기

전동 액추에이터
모터부착
사양
모터리스
사양