

진공 시스템 기기 SELVACS
카탈로그 No.CC-796흡착 패드
VSP Series

사양

항 목	VSP
사용 유체	공기
사용 압력 KPa	-100~100
사용 온도 °C	0~60(단, 동결 없을 것)

형번 표시 방법 ※선택 가능한 형번 조합에 대해서는 '진공 시스템 기기 SELVACS(CC-796)' 카탈로그를 참조해 주십시오.

●흡착 패드

VSP - HC 10 -10 R S -DL - 6 - CF - P4

●패드 고무+패드 고정 나사 부착 세트

VSPG 10 R S -DL A — P4

A 홀더 형상

B 패드 지름,
패드 사이즈C 스트로크
옵션

D 패드 형상

E 패드 재질

F 표면 처리

G 접속 구경·형상

H 패드 스윙

상품 구성별 대응표

	흡착 패드	패드 고무 한정	패드 고무+ 고정 나사 부착 세트
	VSP	VSPG	VSPG※A
P4	●	표준 대응	●

●: 대상 기준
○: 준대상 기준
▲: 문의하여 주십시오.
■: 대상 외

주1: 홀더 형상: LFC, LFD 은 대응하지 않습니다.
 주2: 홀더 형상: HC 이외에는 스트로크 옵션:기호 없음만 대응합니다.
 주3: 홀더 형상: HD, HDW, HE, HEW는 패드 형상: L, LB 한정입니다.
 주4: 패드 재질: N, E, NE, G, NH는 대응하지 않습니다.
 주5: 접속 구경·형상: 2, 8, 10, 12는 대응하지 않습니다.
 주6: 프리 홀더(F1, F2)와 낙하 방지 밸브(V)는 대응하지 않습니다.

기호	내 용
A 홀더 형상 ^(주1)	홀더 형상은 별도 [표1]을 참조하여 주십시오.

B 패드 지름, 패드 사이즈	패드 지름, 패드 사이즈 별도 [표2]를 참조하여 주십시오.
-----------------	-----------------------------------

C 스트로크 옵션 ^(주2)	
기호 없음	지정 스트로크 또는 버퍼 없음
-10	10mm
-15	15mm
-20	20mm
-25	25 mm
-30	30mm
-40	40mm
-50	50mm

D 패드 형상 ^(주3)	
R	스탠더드 타입 일반형
A	스탠더드 타입 깊은형
RM	스탠더드 타입 소형
S	스펀지 타입
B	벨로즈 타입
W	다단 벨로즈 타입
E	타원 타입
L	소프트 타입
LB	소프트 벨로즈 타입
K	미끄럼 방지 타입
P	얇은 재질용 타입
F	플랫 타입
FH	플랫 흡입 유량 증대 타입
Q	흡착 자국 방지 타입

E 패드 재질 ^(주4)	
S	실리콘 고무
U	우레탄 고무
YS2	극연질 실리콘 고무(경도 20°)
YS4	극연질 실리콘 고무(경도 40°)
F	불소 고무
SE	전도성 실리콘 고무
HN	HNBR
EP	EPDM
기호 없음	클로로프렌 고무
K	PEEK
M	POM
KE	전도성 PEEK

F 표면 처리	
기호 없음	표면 처리 없음
-NF	섬유 기모(나일론)
-SF	섬유 기모(실크)
-DL	부착 방지 특수 코팅
-ER	흡착 자국 경감 표면 개질
-FG	불소 코팅

G 접속 구경·형상 ^(주5)	
기호 없음	(A: E, F일 때)
4	ø4 원터치 피팅
4T	ø4 바브 피팅
6	ø6 원터치 피팅
6T	ø6 바브 피팅
M3	M3×0.5
M5	M5×0.8
6A	G1/8
8A	G1/4

H 패드 스윙 ^(주6)	
기호 없음	없음
CF	플렉시블 홀더 각도 8° 부착

[별표1]◆홀더 형상 일람표

A 홀더 형상		고정식		버퍼식		경량 버퍼식	저배 고정식	전용 고정식
		표준	소형	표준	소형			
기 호	진공 취출구 상	A	MA	C	MC	HC		AE
	진공 취출구 횡	B	MB	D	MD	HD	HE	BE
	진공 취출구 양형					HDW	HEW	
	직접 부착형	E	ME	F				

[별표2]◆패드 지름·사이즈·패드 형상 조합표

D 패드 형상			R	A	RM	S	B	W	E	L	LB	K	P	F	FH	Q
B 패 드 지 름	0.7	ø0.7			●											
	1	ø1	●		●											
	1.5	ø1.5			●											
	2	ø2	●		●		●									
	3	ø3	●		●											
	4	ø4	●		●		●			●						
	6	ø6	●				●	●		●	●					
	8	ø8	●				●	●		●	●					
	10	ø10	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	15	ø15	●	●		●	●			●	●		●	●	●	●
	20	ø20	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	25	ø25	●	●		●	●						●	●	●	●
	30	ø30	●	●		●	●	●		●		●		●	●	
	35	ø35				●										
	40	ø40	●	●			●	●		●		●				
	50	ø50	●	●		●	●	●				●				
	60	ø60	●	●			●									
	70	ø70				●	●									
	80	ø80	●	●			●									
	100	ø100	●	●		●	●									
	150	ø150	●				●									
	200	ø200	●				●									
B 패 드 사 이 즈	2×4	2×4							●							
	3.5×7	3.5×7							●							
	4×10	4×10							●							
	4×20	4×20							●							
	4×30	4×30							●							
	5×10	5×10							●							
	5×20	5×20							●							
	5×30	5×30							●							
	6×10	6×10							●							
	6×20	6×20							●							
	6×30	6×30							●							
	8×20	8×20							●							
	8×30	8×30							●							

P4
Series

공기압
액추에이터
전
관련기기
소형저

전공기기

공기압 밸브

클린
에어 기기

스피드
컨트롤러

공기압 보조기기
피팅
보조밸브

사이렌서

류브

기체 발생 장치

유체 제어 기기

전동 액추에이터
모터 부착
사양
모터리스
사양