



























4GA/B															
M4GA/B															
MN4GA/B															
4GA/B (마스터)															
4GB 센서 부착															
4GD/E															
M4GD/E															
MN4GD/E															
4GA4/B4															
MN3E MN4E															
W4GA/B2															
W4GB4															
MN3S0 MN4S0															
4SA/B0															
4KA/B															
4KA/B (마스터)															
4F															
4F (마스터)															
PV5G GMF															
PV5 GMF															
PV5S-0															
3Q															
MV3QR															
3MA/B0															
3PA/B															
P-M-B															
NP-NAP NVP															
4G※0EJ															
4F※0EX															
4F※0E															
HMV HSV															
2QV 3QV															
SKH															
사이렌서															
전 공압 시스템 (토털 예어)															
전 공압 시스템 (감마)															
권말															
시리즈 상품 구성/외관 이미지		기종 형번		위치 솔레노이드 수 JIS 기호		밸브 능력		전압							
						유량 특성 C [dm ³ / (s·bar)] (주1)		적합 실린더 지름		AC 100V	DC 24V	DC 12V	AC 110V		
										1	3	4	5		
단품	베이스 가로 배관	W4GB4※0 	W4GB4		●5포트 밸브 2위치 싱글  2위치 더블  3위치 올 포트 블록  3위치 A·B·R 접속  3위치 P·A·B 접속 	7.3	φ125			●	●	●	●		
	베이스 뒤쪽 배관	W4GZ4※0 	W4GZ4							●	●	●	●		
개별 배선 매니폴드	베이스 가로 배관	MW4GB4※0  I/O 커넥터 (R1)	MW4GB4 (NW4GB4)	개별 배선 (-R1)		8.3	φ125				●	●			
	베이스 뒤쪽 배관	MW4GZ4※0  I/O 커넥터 (R1)	MW4GZ4 (NW4GZ4)								●	●			
배선 절감 매니폴드	베이스 가로 배관	MW4GB4※0  집중 단자대 (T10) 집중 단자대 (T10R)  D 서브 커넥터 (T30)(수주 생산) D 서브 커넥터 (T30R)(수주 생산)  시리얼 전송 (T6※) 시리얼 전송 (T6※R)  시리얼 전송 (T7※)		MW4GB4 (NW4GB4)		집중 단자대 왼쪽 사양(-T10) 오른쪽 사양(-T10R) D 서브 커넥터 왼쪽 사양(-T30) 오른쪽 사양(-T30R) 시리얼 전송 왼쪽 사양(-T6※) 오른쪽 사양(-T6※R) 시리얼 전송 왼쪽 사양(-T7※※)	8.3	φ125			●	●	●	●	
										●	●	●	●		
배선 절감 매니폴드	베이스 뒤쪽 배관	MW4GZ4※0  집중 단자대 (T10) 집중 단자대 (T10R)  D 서브 커넥터 (T30) D 서브 커넥터 (T30R)  시리얼 전송 (T6※) 시리얼 전송 (T6※R)  시리얼 전송 (T7※)		MW4GZ4 (NW4GZ4)		집중 단자대 왼쪽 사양(-T10) 오른쪽 사양(-T10R) D 서브 커넥터 왼쪽 사양(-T30) 오른쪽 사양(-T30R) 시리얼 전송 왼쪽 사양(-T6※) 오른쪽 사양(-T6※R) 왼쪽 사양(-T7※※)	8.3	φ125			●	●	●	●	
										●	●	●	●		

주1: 유효 단면적 S와 음속 컨덕턴스 C와의 환산은 $S \times 5.0 \approx C$ 입니다.

	보호 구조	전환 위치						A/B배관 접속 포트											전선 접속						p a g e
		2위치		3위치			믹스	원터치 피팅				암나사							단자대	I O 커넥터	집중 단자대	D 서브 커넥터 (수주 생산)	시리얼 전송		
		싱글	더블	올 포트 블록	A B R 접속	P A B 접속		φ8	φ10	φ12	믹스	Rc1/4	Rc3/8	G1/4	G3/8	NPT 1/4	NPT 3/8	믹스							
							C8	C10	C12	CX	08	10	08G	10G	08N	10N	HX	기호 없음	R1	T10	T30	T6□ T7□			
	IP65	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●		●	●					1118	
	IP65	●	●	●	●	●					●	●	●		●			●	●					1118	
	IP65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					1124	
	IP65	●	●	●	●	●	●				●		●		●		●		●					1124	
	IP65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			1128	
	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●			
	IP65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	1128	
	-	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●		●					●			
	IP65	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●		●				●			1128	
	-	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●		●					●			
	IP65	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●		●						●	1128	
	-	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●		●					●			

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (마스터)
4GB 센서 부착
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (마스터)
4F
4F (마스터)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P-M-B
NP-NAP
NVP
4G×0EJ
4F×0EX
4F×0E
HMV
HSV
2QV
3QV
SKH
사이렌서
전 공압 시스템 (토털 메어)
전 공압 시스템 (감마)
권말

	전선 접속			수동 장치	기타 옵션		
	단품	개별 배선 매니폴드	배선 절감 매니폴드				
4GA/B							
M4GA/B							
MN4GA/B							
4GA/B (마스터)	단자대	R1 I/O 커넥터 (DC용)	T10 집중 단자대 (왼쪽 사양)	기호 없음	M7 OFF 기능 부착 수동 장치	K 외부 파일럿	F AB포트 필터 내장
4GB 센서 부착		●리드선 길이 500mm				메인 압력과 파일럿 압력의 개별 회로 사양.	
4GD/E							Z1 급기 스페이서
M4GD/E							
MN4GD/E							
4GA4/B4	R1 I/O 커넥터 (DC용)		T10R 집중 단자대 (오른쪽 사양)	M 노로크식 수동 장치 (표준)		A 절삭유 대응품	Z3 배기 스페이서
MN3E MN4E	●리드선 길이 500mm			●로크식 위쪽 방향에 슬라이드하여 '파일럿 OFF' 통상 사용 시에는 원위치		절삭유의 유입 대응에 선정합니다.	
W4GA/B2							집합 배기 블록·배기 클리너 부착
W4GB4							
MN3S0 MN4S0			T30 D 서브 커넥터 (왼쪽 사양)				
4SA/B0							
4KA/B			(특별 주문 대응)				칸막이 블록
4KA/B (마스터)							
4F							
4F (마스터)							
PV5G GMF			T30R D 서브 커넥터 (오른쪽 사양)				
PV5 GMF							
PV5S-0			(수주 생산)				
3Q							
MV3QR							
3MA/B0							
3PA/B			T6 시리얼 전송 (왼쪽 사양)				
P-M-B							
NP-NAP NVP							
4G※0EJ							
4F※0EX			T6R 시리얼 전송 (오른쪽 사양)				
4F※0E							
HMV HSV							
2QV 3QV							
SKH							
사이렌서			T7※ 시리얼 전송 (왼쪽 사양)				
전 공압 시스템 (토일 예어)							
전 공압 시스템 (감마)							
권말							

전선 접속 회로도 (전자 밸브 내부)

