

기종 시리즈명				포트 수	재질		
					보디	Seal	
다이어프램 밸브	위어형	에어 오퍼레이트 타입	SWD 	2	SUS316L (접액부· 버프 연마 #400 상당, 전해 연마)	PTFE	
		매뉴얼 타입	MWD 	2			
		유량 컨트롤 타입	SWD-T 	2			
	포핏형	에어 오퍼레이트 타입	SPD 	2			
핀치 밸브		에어 오퍼레이트 타입	HYA 	2	-	-	
		솔레노이드 타입	HYN 	2·3	-	-	

사용 유체	유체 온도	사용 압력(MPa)	접속 구경/적용 튜브 외경	기재 page
물, 순수, 약액 (접액부의 재질을 부식시키지 않는 유체)	5~90℃ (증기 멸균 시 130℃ 20분 이내 가능)	0~0.6	클램프 피팅: 8A~50A ※ISO 페룰	4
			클램프 피팅: 8A~50A ※ISO 페룰	8
			클램프 피팅: 8A~40A ※ISO 페룰	16
		0~0.3	클램프 피팅: 8A, 15A ※ISO 페룰	32
-	0~40℃ (동결 없을 것)	0~0.1 ^주	적용 튜브 외경 1/8"~9/16" (ø3~ø15)	38
-	5~50℃	~0.05 (튜브 외경 ø3, ø5) 0~0.02 (튜브 외경 ø8) ^주	적용 튜브 외경 ø3, ø5, ø8	42

주: 튜브에 따라 최고 사용 압력이 다르므로 사용되는 튜브의 사양을 확인하여 주십시오.