

테이블 타입

●공통 사양

인덱스	RGIT	063~250
리듀서	RGCT	

제품 사양

소형

스탠딩

테이블

롤러 기어 캠 유닛

방진도

소형도

표면

베이스

패널

베이스


기어

1. 설치 자세

①(출력축 방향)을 표준으로 한다.


(단, 사이즈 063~110은 특주로 6가지 설치 자세를 선택할 수 있습니다.)

자세1



2. 하우징 재질/Fc







3. 입력축과 고정축 (출력 축)의 단부착부 지름



치수 사이즈	a	b
063	φ 17	φ 22
080	φ 25	φ 38
110	φ 28	φ 60
140	φ 32	단부착 없음
180	φ 42	단부착 없음
250	φ 55	단부착 없음

4. 출력축(플랜지 축) 위치 결정 핀 구멍 치수(특주)




사이즈		063	080	110	140
핀치					
	기준치	2-φ8H7 깊이 12	2-φ8H7 깊이 12	2-φ10H7 깊이 15	2-φ13H7 깊이 20
사이즈		180	250		
핀치					
	기준치	2-φ16H7 깊이 25	2-φ20H7 깊이 30		

5. 하우징 위치 결정 핀 구멍 치수(특주)

하우징에 위치 결정 핀의 구멍을 가공하는 경우에는 아래 치수를 기준으로 합니다.

사이즈	063	080	110
아랫면			
기준치	2-φ8H7 깊이 12	2-φ8H7 깊이 12	2-φ10H7 깊이 15
사이즈	140	180	250
아랫면			
기준치	2-φ13H7 깊이 20	2-φ16H7 깊이 25	2-φ20H7 깊이 30

※위치 결정 핀 치수 공차에 대해서는 문의해 주십시오.



6. 옵션/웜 감속기 표준 취부 웜 감속기 일람

본체 형번	HO 감속기 사이즈	감속비 ()안은 특속비	TE 감속기 사이즈	감속비
RGIT	063	HO 32	TE 35	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60
	080	HO 40	TE 42	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60
	110	HO 50	TE 51	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60
RGCT	140	HO 60	TE 63	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60
	180	HO 80	TE 80	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60
	250	HO100	TE100	1/10, 1/20, 1/30 1/40, 1/50, 1/60

※표준 취부의 조합입니다. 감속기 부하 토크(Ter)와 감속기
정격 출력 토크를 확인한 후 사용하여 주십시오.

7. 옵션/입력축 1회전 검출 캠 +근접 SW

근접 SW 형번

본체 축간 거리	SW 형번	제조회사명
063 ↵ 110	E2S-Q23	OMRON
140 ↵ 250	E2E-X2E1	

8. 옵션/토크 세이버(TST6~TST11) +릴리스 검출용 근접 SW 근접 SW 형번

SW 형번	제조회사명
E2S-Q23	OMRON

제품 사양

소형
스탠딩
태이블
로더
기어
캠
아크
방진
소형
표준
대형
패시브
액티브
비전
레이저
이미지



소형	스탠더드	테이블	광고도	소형 다분할	편평	베이식	패럴렐 캠 유니트	픽&플레이스 유니트
	로러 기어 캠 유니트							
			서회식		직진식		옵션	

D-276

테이블 타입

2-1. 옵션 부착/형번표 인텍스·리듀서·각 시리즈 공통



제품 사양		입·출력축 사양 코드		
		① 입력축 사양 코드[좌측]	② 입력축 사양 코드[우측]	③ 출력축 사양 코드
소형	롤러 기어 캠 유닛	N 	N 	N
스탠다드		K 	K 	F
테이블		C 	C 	S
한강도		J 	J 	
스화도		H 	H 	
한강도		WE 	WE 	
한강도		N 표준(기 홈 있음)		N 표준
한강도		K 기 홈 없음		F 토크 세이버(TST) 부착
한강도		C 절단		S 토크 세이버(TST)+월리스 검출용 근접 SW 부착
한강도		J ※단부착부에서 커트하고 있으므로 하우징보다 돌출합니다. 치수도에서 확인하여 주십시오. ※입력축 1회전 검출 캠+근접 SW 부착(1연) ※2연 이상은 특수입니다. (입력축을 정역전시키는 경우에는 2연이 필요할 수 있습니다.) ※3정류 이상은 특수입니다. ※근접 SW의 검출 부분은 2정류의 경우 2곳입니다.		F, S 선택의 경우
한강도		H 중공축형 기어드 모터 부착 ※취부할 모터에 사양이 필요하므로 '중공축형 기어드 모터 취부 사양 코드'를 결정하여 주십시오.		취부할 토크 세이버의 사양이 필요하므로 '토크 세이버 취부 사양 코드'를 결정하여 주십시오.
한강도		W 원 감속기 부착(W: HO 감속기, E: TE 감속기)		
한강도		E ※취부할 원 감속기의 사양이 필요하므로 '원 감속기 취부 사양 코드'를 결정하여 주십시오.		



▼ 토크 세이버 취부의 경우

(다음 Page를 참조하여 주십시오.)

▼ 중공축형 기어드 모터 취부 사양 코드

※D-665~668page를 참조하여 주십시오.

㉠ 모터 종류		㉡ 모터 출력			㉢ 전압		㉣ 감속비		㉤ 구동 방법	
		적용 인덱스엔 사이즈								
G	Hypoid gear	G	0.1kW	63	S	3상 200V	감속비의 기호는 아래 표를 참조하여 주십시오.	F	페이스 마운트	
		H	0.2kW							
		H	0.2kW	80						
		J	0.4kW							
		J	0.4kW	110						
		K	0.75kW							
K	0.75kW	140								
L	1.5kW									
T		L	1.5kW	180						
		M	2.2kW							
S	Helical worm gear	M	2.2kW	250						
		N	3.7kW							

㉠ N: Nissei T: Tsubaki T&M S: SEW

▼ 모터 출력과 감속비 조합표

㉡ 모터 출력			㉣ 감속비											
		사이즈	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
G	0.1kW	63	—	—	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
H	0.2kW		1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
H	0.2kW	80	—	—	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
J	0.4kW		1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
J	0.4kW	110	—	—	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
K	0.75kW		1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
K	0.75kW	140	—	—	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
L	1.5kW		1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
L	1.5kW	180	—	—	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60				
M	2.2kW		1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/49.286	1/60				
M	2.2kW	250	1/20.37	1/23.33	1/26.93	1/29.63	1/34.80	1/36.85	1/41.89	1/46.40				
N	3.7kW		1/12.07	1/15.28	1/20.99	1/25.07	1/28.41	1/32.38	1/35.94	1/41.07	1/43.33	1/49.38	1/53.87	1/56.92

※상기는 표준 취부의 조합입니다.

모터 용량(Pe)과 출력축 허용 토크(T_{rr}), 기어드 모터 부하 토크(T_{er})를 확인한 후 사용하여 주십시오.

▼ 웜 감속기 취부의 경우

(다음 Page를 참조하여 주십시오.)

제품 사양

소형

스탠다드

팩스

롤러 기어 캠 어댑터

중형

스탠다드

팩스

롤러 기어 캠 어댑터

대형

스탠다드

팩스

롤러 기어 캠 어댑터

엑스

테이블 타입

2-1. 옵션 부착/형번표 인덱스·리듀서·각 시리즈 공통

RGIT 110 - 030 180 S 3 F 1 - N W F 0 5 6 Y G 11 A

I J K L M N O P Q R

본체 형번

▼임 감속기 취부의 경우


임 감속기 취부 사양 코드							
L M N O P							
L M 감속기 사이즈		N 감속비	O 클러치 브레이크 유무	P 취부 방향		■는 감속기 입력축(클러치 축)	
03	HO32, TE35	1	1/10(TE 감속기 한정)	Y	클러치 브레이크 있음	A	B
04	HO40, TE42	2	1/20	N	클러치 브레이크 없음	C	D
05	HO50, TE51	3	1/30			J	K
06	HO60, TE63	4	1/40			L	M
08	HO80, TE80	5	1/50			AR	BR
10	HO100, TE100	6	1/60			E	F
						G	H
						N	P
						Q	R
						ER	FR
						GR	HR

※HO32, HO40의 1/30, 1/50은 특수비가 되므로 납기 확인을 부탁드립니다.

※D-595-632를 참조하여 주십시오.

※HO32, HO40의 1/30, 1/50은 특속비가 되므로 납기 확인을 부탁드립니다.

※D-595~632를 참조하여 주십시오.



▼토크 세이버의 경우

Q R 토크 세이버 취부 사양 코드				적용 인덱스맨 사이즈
Q TSF 사이즈		R 릴리스 토크 범위		
06	TST6	A B	A B	063
08	TST8			080
11	TST11			110

※입력축에 '웜 감속기', '중공축형 기어드 모터' 모두 취부하지 않고 출력축에 토크 세이버를 취부하는 경우에는 ①에 '—'하이픈을 넣어 토크 세이버 취부 사양 코드를 계속합니다.
예: RGIT110-030180S3F1-NNF-11A

※토크 세이버의 릴리스 설정 토크를 지정하는 경우에는 알려 주십시오. 지정이 없는 경우에는 조정 범위의 최솟값으로 조립하여 출하합니다.
(D-633~654를 참조하여 주십시오.)

※토크 세이버·토크 가드의 릴리스 검출용 근접 SW는 NO 타입입니다. NC 타입도 가능하므로 상담하여 주십시오.

토크 세이버 선정 시의 주의사항		
토크 세이버 취부의 유무에 따라 A치수가 변합니다.		
형번	토크 세이버	
	없음	있음
RGIT063	210	255
RGIT080	260	295
RGIT110	340	

제품 사양

소형

스탠디니

태입

롤러
기어
캠
인더

소형
D-633~
654

편입

베이스

패
럴
렐
캠
인더

픽
&
플로
이스
스
전
지
지
지
지

메
인
기

테이블 타입

2-2. 옵션 부착 형번 예/3. 특별 사양 형번


형번으로 주문 시, 형번을 구성하는 기호를 1문자라도 틀리면 잘못된 사양의 제품이 출하됩니다.
고객께서 희망하는 제품을 전달할 수 있도록 아래 형번 예를 참고하여 신중하게 형번을 결정하여 주십시오.

제품 사양	소형	스탠더드	테이블	롤러 기어 캠 유닛	광각도	소형다판형	편평	베이스	패럴렐 캠 어댑터	픽 & 플레이스 유닛	선회식 직접식	옵션	형번 예<2>		형번 예<3>	
													RGIT140-048120S2F1-NJN		RGIT180-008270S1F1-WNN084YL	
													입력측 사양		입력측 사양	
													좌측: 표준		좌측: 원 감속기 취부	
													우측: 입력측 1회전 검출 캠+근접 SW 부착(1연)		우측: 표준	
													출력측 사양		출력측 사양: 표준	
													표준		원 감속기 취부 사양	
															감속기 사이즈: HO80	
															감속비: 1/40	
															클러치/브레이크 유무 : 있음	
															취부 방향: L	




●특별 사양 형번

인덱스·리듀서 각 시리즈 공통



※본체 형번 뒤에 특별 사양 No로 -X <6자리의 번호>를 계속 기입합니다.
이 특별 사양 형번은 고객과 사양을 협의한 후 결정합니다.
표준 옵션 이외의 특수도 있으므로 스펙을 알려 주십시오.
※고속 사양(입력축 회전 속도 200rpm 이상)은 특별 사양입니다.



제품 사양

소형

스탠딩

테이

롤러 기어 캠유닛

광각도

소형 다분할

0110

베이식

패럴렐캠유닛

픽 & 플레이스 유닛

선회식
직진식


옵션

테이블 타입



1. 표준 본체/형번표

리듀서 시리즈

제품 사양



(A) 기종	(B) 축간 거리	(C) 감속비(id)	(D) 총분할각(θt)	(E) 캠 곡선	(F) 캠의 비틀림 방향·정류 수
RGCT	063 63mm 080 80mm 110 110mm 140 140mm 180 180mm 250 250mm	004 1/4 005 1/5 006 1/6 008 1/8 009 1/9 010 1/10 012 1/12	360 360°	R 등속 회전 곡선	L 왼쪽 비틀림 R 오른쪽 비틀림

왼쪽 비틀림 (표준) 오른쪽 비틀림

타이밍 차트의 상세 사항에 대해서는 B-7을 참조하여 주십시오.

형번 예<1>

RGCT063-005360RLF1

축간 거리 63mm
 감속비 1/5
 총분할각 360°
 캠 곡선 등속 회전 곡선
 캠의 비틀림 방향 왼쪽 비틀림
 출력축 형상 플랜지
 설치 자세 자세1



제품 사양

소형
스탠드형
태입형
로터 기어 캠 구조
관진노
소형 2배열
배열
배치
패럴렐 캠 구조
직접식
배치
배치
배치

G 출력축 형상		H 설치 자세	
F	플랜지	1	자세1
		2	자세2
		3	자세3
		4	자세4
		5	자세5
		6	자세6
		※축간 거리 140mm 이상의 기종은 '자세1'에만 해당됩니다.	
		■자세1	■자세2
		■자세3	■자세4
		■자세5	■자세6

a: 급유구 b: 유면계 c: 배유구

축간 63mm

테이블 타입

●표준 사양

인덱스

RGIT 063

리듀서

RGCT 063



외형 치수도

제품 사양

외형

스태킹

테이블

방진

소형

필터

판형

배치


패널

픽업

전원

조작

유닛



설치 자세와 급배유구·유면계의 위치

●급배유구(Rc1/4)

○유면계(φ20)

설치 자세	1	2	3
시리즈	RGIT/RGCT	RGIT/RGCT	RGIT/RGCT
치수			
설치 자세	4	5	6
시리즈	RGIT/RGCT	RGIT/RGCT	RGIT/RGCT
치수			



특성값

항목	단위	특성값	
		출력축	입력축
허용 추력	N	2600	1200
허용 레이디얼력	N	1200	750
허용 굽힘 모멘트	N·m	40	—
관성 모멘트	kg·m ²	3.32×10^{-3}	2.39×10^{-4}

정도

항목	단위	특성값	정도(초)	
내부 마찰 토크 (T _{in})	N·m	2.9	부하 정도	1정류 ±30
본체 질량	kg	17		2정류 ±90
유량	ℓ	0.3		3정류 ±135
도장색		실버		4정류 ±180
			반복 정도	15

※정류 정도에 대해서는 문의하여 주십시오.

분할각 일람표

인덱스 시리즈 **RGIT 063** 캠 곡선/MS

총분할각(θ) 분할 수(n)	90	120	150	180	210	240	270	300	330
1정류	3					○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○
	5			○	○	○	○	○	○
	6		○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○
	16	○	○	○	○	○	○	○	○
2정류	16			○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○
	20		○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○
3정류	24				○	○	○	○	○
	30			○	○	○	○	○	○
	36		○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○
4정류	32					○	○	○	○
	36				○	○	○	○	○
	40				○	○	○	○	○
	48			○	○	○	○	○	○

리듀서 시리즈 **RGCT 063**

총분할각(θ) 감속비(id)	360
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

제품 사양

소형

스탠드

태입

로터

기어

캠

MS

소형

중형

대형

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀

정밀


정밀

정밀

정밀



토크 세이버(TST6) 부착



RGIT 063- F-NNF-06
RGCT 063

제품 사양

소형	스탠더드	테이블	광각도	소형 다분할	편평	베이스식
----	------	-----	-----	--------	----	------

패럴렐캠유닛





선·회식 직·진식

오피션

● 옵션 부착 외형 치수도





중공축형 기어드 모터(0.1kW) 부착



RGIT 063- F -NHNGGS F
RGCT 063



중공축형 기어드 모터(0.2kW) 부착



RG I T 063- F -NHNGHS F
RGCT 063

제품 사양

출력
스플라이
출력축
고정축
입력축
모호 캡

패키지

출력
스플라이
출력축
고정축
입력축

패키지

축간 80mm

테이블 타입

●표준 사양

인덱스

RGIT 080

리듀서

RGCT 080



외형 치수도

제품 사양

외형

스태nds

테이블

관개도

소형기

필

판명


배치

패널

설치

조각

유선



설치 자세와 급배유구·유면계의 위치

●급배유구(Rc^{3/8}) ○유면계(φ25)

설치 자세	1	2	3
시리즈	RGIT/RGCT	RGIT/RGCT	RGIT/RGCT
치수			
설치 자세	4	5	6
시리즈	RGIT/RGCT	RGIT/RGCT	RGIT/RGCT
치수			



특성값

항목	단위	특성값	
		출력축	입력축
허용 추력	N	5000	2200
허용 레이디얼력	N	2500	1700
허용 굽힘 모멘트	N·m	85	—
관성 모멘트	kg·m ²	1.05×10^{-2}	6.35×10^{-4}

항목	단위	특성값
내부 마찰토크 (T _{in})	N·m	4.7
본체 질량	kg	29
유량	ℓ	0.6
도장색		실버

정도

정도(초)		
정류 정도	1정류	±30
	2정류	±60
	3정류	±90
	4정류	±120
반복 정도		15

※정류 정도에 대해서는 문의하여 주십시오.

분할각 일람표

인덱스 시리즈 RGIT 080 캠 곡선/MS

총분할각(θ) 분할 수(n)	90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 분할	3					○	○	○	○
	4			○	○	○	○	○	○
	5			○	○	○	○	○	○
	6		○	○	○	○	○	○	○
	8	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○
	16	○	○	○	○	○	○	○	○
	18	○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○
2 분할	16			○	○	○	○	○	○
	18			○	○	○	○	○	○
	20		○	○	○	○	○	○	○
	24		○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○
3 분할	40	○	○	○	○	○	○	○	○
	24				○	○	○	○	○
	30			○	○	○	○	○	○
	36		○	○	○	○	○	○	○
4 분할	48	○	○	○	○	○	○	○	○
	32					○	○	○	○
	36				○	○	○	○	○
	40			○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○

리듀서 시리즈 RGCT 080

총분할각(θ) 감속비(id)	360
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

제품 사양

소형

스탠드

태입

로터

기어

캠

MS

편입

베이스

패


캠

기어



기어

기어

기어





토크 세이버(TST8) 부착



입력축 고정축중공구멍지름

* 부 치수는 인덱스맨 표준 단품 사양의 치수와 다릅니다.



RGIT 080- F -NNF-08
RGCT 080

제품 사양

소형

스피드 브레이크

태이블

로터 기어 캠 구조

소형 스프링

편

편

베이스

패시브 알리먼트 구조



최소 회전 속도 100rpm 이상

이전

● 옵션 부착 외형 치수도



중공축형 기어드 모터(0.2kW) 부착



※모터는 하우징 단면(B부)보다 튀어나올 수 있습니다.

RGIT 080--F-NHNGHS F
RGCT 080

테이블 타입

●표준 사양

인덱스


RGIT 110

리듀서

RGCT 110



외형 치수도



RGIT 110-F

RGCT 110

설치 자세와 급배유구·유면계의 위치

● 급배유구(Rc^{3/8}) ○ 유면계($\phi 25$)

설치 자세	1	2	3
시리즈	RGIT/RGCT	RGIT/RGCT	RGIT/RGCT
치수			
설치 자세	4	5	6
시리즈	RGIT/RGCT	RGIT/RGCT	RGIT/RGCT
치수			



특성값

항목	단위	특성값	
		출력축	입력축
허용 추력	N	10000	2900
허용 레이디얼력	N	4000	2600
허용 굽힘 모멘트	N·m	150	—
관성 모멘트	kg·m ²	4.70×10^{-2}	3.36×10^{-3}

정도

항목	단위	특성값	정도(초)	
내부 마찰 토크 (T _{in})	N·m	8.8	복합 정도	1정류 ±20
본체 질량	kg	57		2정류 ±40
유량	ℓ	1		3정류 ±60
도장색		실버		4정류 ±80
			반복 정도	15

※정류 정도에 대해서는 문의하여 주십시오.

분할각 일람표

인덱스 시리즈		RGIT 110									
총분할각(θ) 분할 수(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330	
1 정류	3							○	○	○	
	4					○	○	○	○	○	
	5			○	○	○	○	○	○	○	
	6		○	○	○	○	○	○	○	○	
	8		○	○	○	○	○	○	○	○	
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2 정류	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	16			○	○	○	○	○	○	○	
	18			○	○	○	○	○	○	○	
	20		○	○	○	○	○	○	○	○	
	24		○	○	○	○	○	○	○	○	
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3 정류	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	24				○	○	○	○	○	○	
	30			○	○	○	○	○	○	○	
4 정류	36		○	○	○	○	○	○	○	○	
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	32						○	○	○	○	
	36					○	○	○	○	○	
	40				○	○	○	○	○	○	
	48			○	○	○	○	○	○	○	

리듀서 시리즈		RGCT 110	
총분할각(θ) 감속비(id)		360	
1/4		○	
1/5		○	
1/6		○	
1/8		○	
1/9		○	
1/10		○	
1/12		○	

제품 사양

소형

스탠디시

태입

로터 기어 캠 구조

소형 그라운드

평면

볼 기어

패럴렐 캠 구조

직접 구동
정확한 위치

대형



축간 **140mm**

테이블 타입

●표준 사양

인덱스

RGIT 140

리듀서

RGCT 140



외형 치수도

제품 사양

외장

스태nds

테이블

로더

기어

캠

판


베이스

로더 기어 캠 유닛

패럴렐 캠 어셈블리

회전식
조작식

유닛



설치 자세와 급배유구·유면계의 위치

설치 자세	1
시리즈	RGIT/RGCT
치수	Diagram showing the installation posture and dimensions of the RGIT/RGCT table type reducer. The dimensions are: 197mm (height), 92mm (width), 180mm (width), and 30mm (height).

- 급배유구(Rc $1/2$)
- 유면계($\phi 30$)



특성값

항목	단위	특성값	
		출력축	입력축
허용 추력	N	15000	4000
허용 레이디얼력	N	9000	4000
허용 굽힘 모멘트	N·m	500	—
관성 모멘트	kg·m ²	0.21	0.015

항목	단위	특성값
내부 마찰토크 (T _{in})	N·m	14
본체 질량	kg	150
유량	ℓ	4
도장색		실버

정도

정도(초)		
정류 도	1정류	±20
	2정류	±40
	3정류	±60
	4정류	±80
반복 정도		15

※정류 정도에 대해서는 문의하여 주십시오.

분할각 일람표

인덱스 시리즈

RGIT 140

캠 곡선/MS

총분할각(θ) 분할 수(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 정류	3							○	○	○
	4					○	○	○	○	○
	5				○	○	○	○	○	○
	6			○	○	○	○	○	○	○
	8		○	○	○	○	○	○	○	○
	9		○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 정류	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16				○	○	○	○	○	○
	18			○	○	○	○	○	○	○
	20			○	○	○	○	○	○	○
	24		○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 정류	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24					○	○	○	○	○
	30			○	○	○	○	○	○	○
4 정류	36			○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32						○	○	○	○
	36					○	○	○	○	○
	40				○	○	○	○	○	○
	48			○	○	○	○	○	○	○

리듀서 시리즈

RGCT 140

총분할각(θ) 감속비(id)	360
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

제품 사양

소형

스탠드형

태입형

롤러기어 캠 구조

정전기

수동 그라운드

편향



복합

패시블 캠 구조

복합형

정전기

정전기



RGIT 140-F1-NHNGKSF
RGCT 140

옵션

축간 140mm

인덱스

RGIT 140

리듀서

RGCT 140

● 옵션 부착 외형 치수도



중공축형 기어드 모터(1.5kW) 부착

제품사양

연소

인덱스

테이블

노출

노출

노출



노출

노출




노출

노출


노출



A



RGIT 140-☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ F1-NHNGLS ☐ F
RGCT 140



●MEMO

제품 사양

소형

스탠더드

테이

롤러 기어 캠유닛

광각도

소형 다분할

0110

베
이
식

패럴렐캠유닛

선회사

식진식

축간 180mm

테이블 타입

●표준 사양

인덱스

RGIT 180

리듀서

RGCT 180



외형 치수도

제품 사양

영구

스탠다드

테이블

광간

소형

합

판

배


패

치

적

선

유



RGIT 180----F1
RGCT 180

설치 자세와 급배유구·유면계의 위치

설치 자세	1
시리즈	RGIT/RGCT
치수	Dimensions: 240, 105, 35, 225.

- 급배유구(Rc $\frac{3}{4}$)
- 유면계($\phi 30$)



특성값

항목	단위	특성값	
		출력축	입력축
허용 추력	N	22000	5000
허용 레이디얼력	N	15000	5500
허용 굽힘 모멘트	N·m	1200	—
관성 모멘트	kg·m ²	0.88	0.04

정도

항목	단위	특성값	정도(초)	
내부 마찰토크 (T _{in})	N·m	24	합계 정도	1정류 ±20
본체 질량	kg	300		2정류 ±40
유량	ℓ	9		3정류 ±60
도장색		실버		4정류 ±80
				반복 정도 15

※정류 정도에 대해서는 문의하여 주십시오.

분할각 일람표

인덱스 시리즈

RGIT 180

캠 곡선/MS

총분할각(θ) 분할 수(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1 정류	3								○	○
	4						○	○	○	○
	5				○	○	○	○	○	○
	6			○	○	○	○	○	○	○
	8		○	○	○	○	○	○	○	○
	9		○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 정류	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16				○	○	○	○	○	○
	18			○	○	○	○	○	○	○
	20			○	○	○	○	○	○	○
	24		○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 정류	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24					○	○	○	○	○
	30				○	○	○	○	○	○
4 정류	36			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○
	32							○	○	○
	36						○	○	○	○
	40					○	○	○	○	○
	48				○	○	○	○	○	○

리듀서 시리즈

RGCT 180

총분할각(θ) 감속비(id)	360
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

제품 사양

소형

스탠드

태블릿

로터

기어

캠

오일

소형

중형

대형

플러그

패널

릴

캠

아크

직접


전동

자동


매뉴얼


● 옵션 부착 외형 치수도

월 감속기(HO80-C/B 있음) 부착



월 감속기(HO80-C/B 없음) 부착





●MEMO

제품 사양

소형

스탠더드

테이플

광각도	소형
기어	캠유닛

소형 다분할

和

베이식

패럴렐캠유닛

픽&플레이스 유닛	선회식
	직진식



축간 250mm

테이블 타입

●표준 사양

인덱스

RG IT 250

리듀서

RGCT 250



외형 치수도

제품 사양

연소

스텐드

테이블

관

소형

합

판


베이스

패널

전

조

조



RG IT 250-☐☐☐☐☐☐F1
RGCT 250

설치 자세와 급배유구·유면계의 위치

설치 자세	1
시리즈	RGIT/RGCT
치수	320 143 45 0 305

- 급배유구(Rc1)
- 유면계($\phi 30$)



특성값

항목	단위	특성값	
		출력축	입력축
허용 추력	N	33000	8000
허용 레이디얼력	N	25000	9500
허용 굽힘 모멘트	N·m	2500	—
관성 모멘트	kg·m ²	4.01	0.22

정도

항목	단위	특성값
내부 마찰 토크 (TM)	N·m	45
본체 질량	kg	650
유량	ℓ	24
도장색		실버

정도(초)	
분할 정도	1정류 ±20
	2정류 ±40
	3정류 ±60
	4정류 ±80
반복 정도	
15	

※정류 정도에 대해서는 문의하여 주십시오.

분할각 일람표

인덱스 시리즈

RGIT 250

캠 곡선/MS

총분할각(θ) 분할 수(n)		90	120	150	180	210	240	270	300	330
1정류	3								○	○
	4						○	○	○	○
	5				○	○	○	○	○	○
	6			○	○	○	○	○	○	○
	8		○	○	○	○	○	○	○	○
	9		○	○	○	○	○	○	○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2정류	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16				○	○	○	○	○	○
	18			○	○	○	○	○	○	○
	20			○	○	○	○	○	○	○
	24		○	○	○	○	○	○	○	○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3정류	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24					○	○	○	○	○
	30				○	○	○	○	○	○
4정류	36			○	○	○	○	○	○	○
	48		○	○	○	○	○	○	○	○
	32							○	○	○
	36						○	○	○	○
	40					○	○	○	○	○
	48				○	○	○	○	○	○

리듀서 시리즈

RGCT 250

총분할각(θ) 감속비(id)	360
1/4	○
1/5	○
1/6	○
1/8	○
1/9	○
1/10	○
1/12	○

제품 사양

소형

스탠드
기어

태입
리듀서
소형
기어

리듀서

리듀서

패시브
리듀서


리듀서
리듀서

리듀서

인덱스	RGIT 250
리듀서	RGCT 250


● 옵션 부착 외형 치수도

월 감속기(HO100-C/B 있음) 부착



RGIT 250------F1-NWN10YG
RGCT 250

월 감속기(HO100-C/B 없음) 부착




RGIT 250------F1-NWN10NG
RGCT 250


● 옵션 부착 외형 치수도



중공축형 기어드 모터(3.7kW) 부착



RGIT 250- F1-NHNSNS  F
RGCT 250



●MEMO

제품사양

소형

스탠더드

테이

롤러 기어 캠유닛

광각도

소형 다분할

0110

베
이
식

패럴렐캠유닛

픽 & 플레이스 유닛

선회식
직진식

출력 토크표

●RGIT(1정류)

캠 곡선/MS

제품 사양	분할 수	총분할각 (deg)	사이클	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
					입력축 회전 속도(rpm)									
					30	60	90	120	150	200	300	400	600	
출력 사양	3	240	063	27.6	17.9	17.4	16.7	16.1	15.6	14.8	13.1	10.5		
			080	88.3	48.6	44.8	37.9	33.4	30.0	25.4	17.8	10.3		
			063	27.6	19.1	18.8	18.1	17.5	17.0	16.2	14.7	12.4		
		270	080	119	68.9	64.3	54.6	48.4	43.9	38.1	29.4	21.9		
			110	256	168	165	150	132	119	101	72	45		
			140	531	337	326	273	236	206	161				
		300	063	69.4	43.1	40.7	34.7	30.9	28.2	24.9	20.4	17.1		
			080	168	82.9	78.2	66.5	59.1	53.8	47.2	37.7	30.1		
			110	377	233	219	186	165	149	129	99	72		
			140	877	435	409	344	301	267	221	136			
			180	1800	902	842	699	596	510	378				
			250	4990	2350	2170	1760	1450	1160	670				
		330	063	69.4	45.0	42.5	36.5	32.5	29.7	26.3	21.8	18.5		
			080	168	86.6	81.9	70.2	62.5	56.9	50.1	40.7	33.4		
			110	377	244	231	197	175	159	139	109	84		
			140	877	458	431	367	322	288	242	164			
			180	1800	954	894	752	649	565	440	194			
			250	4990	2480	2310	1910	1600	1330	890				
	4	180	063	69.4	38.3	35.0	29.7	26.3	23.8	20.7	15.9	11.8		
			080	119	64.4	58.6	49.6	43.6	39.1	33.1	23.0	13.1		
			063	69.4	41.7	38.6	32.8	29.2	26.5	23.3	18.6	14.8		
		210	080	168	80.0	74.0	62.8	55.7	50.4	43.7	33.4	24.3		
			110	415	271	262	222	196	177	152	112	74		
			140	877	418	384	320	276	240	186				
		240	063	94.1	59.0	55.3	47.1	42.0	38.3	33.9	28.0	23.6		
			080	168	85.4	80.0	68.0	60.4	54.9	48.0	38.0	29.8		
			110	415	292	285	242	215	195	169	131	97		
			140	1110	585	546	460	404	360	300	195			
			180	2560	1160	1070	890	770	660	500				
			250	4990	2430	2230	1790	1450	1130	590				
		270	063	94.1	62.0	58.7	50.1	44.7	40.8	36.2	30.1	25.8	19.0	
			080	190	141	141	129	115	105	93	77	65	46	
			110	415	309	305	260	231	210	183	146	115	55	
			140	1110	621	585	496	437	393	334	237	142		
			180	3510	1520	1430	1210	1050	930	760	440			
			250	7170	3610	3370	2790	2370	2020	1470				
		300	063	132	73.6	69.7	60.1	53.6	49.0	43.6	36.6	31.8	24.6	
			080	190	147	147	136	121	111	98	82	71	52	
			110	687	393	371	320	285	259	229	186	154	95	
			140	1110	651	615	527	466	421	362	270	185		
			180	3510	1610	1520	1290	1140	1010	850	550	260		
			250	7170	3800	3560	3000	2590	2240	1730	710			
		330	063	132	75.9	71.9	62.5	55.8	51.1	45.5	38.3	33.5	26.5	
			080	190	153	153	142	127	116	103	86	75	57	
			110	687	407	385	335	298	272	241	198	166	112	
			140	1110	677	639	553	491	444	386	297	219		
			180	3510	1680	1590	1370	1210	1080	920	650	380		
			250	7170	3970	3720	3190	2770	2430	1940	1020			

●RGIT(1정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할 각(deg)	사이즈	정정격 출력 토크(N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
5	150	063	18.0	12.4	11.9	11.3	10.8	10.2	9.4	6.1		
		080	88.3	49.7	44.9	37.8	33.0	29.2	24.0	14.5		
		110	229	103	92	77	65	55	40			
	180	063	27.6	20.1	19.5	18.7	18.1	17.5	16.6	14.8	11.9	
		080	119	72.6	66.9	56.7	50.2	45.3	39.0	29.1	20.0	
		110	256	178	172	156	137	123	103	69	34	
		140	531	357	340	283	242	207	155			
		180	1450	715	642	516	414	319				
	210	250	4680	1930	1700	1300	950	590				
		063	27.6	21.5	21.2	20.4	19.7	19.2	18.4	16.8	14.3	8.2
		080	119	77.8	72.7	61.8	54.9	49.8	43.4	33.9	25.9	9.8
		110	256	191	189	171	151	136	117	86	57	
		140	531	387	375	315	273	240	192	101		
	240	180	1450	780	717	588	492	406	268			
		250	4680	2110	1910	1520	1200	900	360			
		063	69.4	48.3	45.7	39.0	34.8	31.7	28.1	23.2	19.6	13.6
		080	168	93.4	88.3	75.3	67.0	61.0	53.7	43.4	35.4	20.6
		110	377	265	250	213	189	171	149	117	89	32
	270	140	877	499	470	397	349	312	261	174		
		180	1800	1050	990	820	710	620	480	200		
		250	4990	2720	2530	2080	1740	1430	940			
		063	69.4	50.1	47.4	40.9	36.5	33.3	29.6	24.6	21.1	15.6
		080	168	97.0	91.8	79.1	70.5	64.3	56.8	46.6	38.9	25.7
	300	110	377	276	261	225	200	182	159	127	102	52
		140	877	522	492	422	372	335	286	205	129	
		180	1800	1110	1040	880	770	680	550	300		
		250	4990	2860	2670	2240	1910	1620	1180			
		063	69.4	51.5	48.7	42.5	37.9	34.6	30.8	25.8	22.3	17.1
6	120	080	168	99.9	94.5	82.2	73.3	67.0	59.3	49.1	41.7	29.5
		110	415	349	344	300	267	243	215	177	148	98
		140	877	541	510	442	391	353	305	229	160	
	150	180	2560	1440	1350	1170	1030	920	770	530	280	
		250	4990	2980	2790	2380	2050	1770	1370	560		
		063	94.1	70.5	66.7	58.6	52.4	47.9	42.7	36.0	31.6	25.3
		080	168	102	97	85	76	69	61	51	44	32
		110	415	358	354	310	277	253	224	185	157	111
	180	140	1110	728	688	603	535	486	425	337	264	120
		180	2560	1480	1400	1220	1080	970	830	600	370	
		250	4990	3070	2880	2490	2160	1900	1520	790		
		063	18.0	12.2	11.4	10.8	10.2	9.6	8.6	4.8		
		080	35.1	22.6	21.0	19.6	18.2	16.7	13.7	6.0		
	150	110	163	88.3	77.5	63.0	51.8	41.6	24.7			
		063	18.0	13.6	13.1	12.5	11.9	11.5	10.6	7.5	4.4	
		080	35.1	25.5	24.4	23.1	21.9	20.7	18.6	13.3	5.7	
		110	229	114	103	86	74	64	49	19		
		140	329	224	212	185	153	123	74			
	180	180	1150	549	481	371	276	181				
		250	2400	1250	1050	710	380					
		063	27.6	21.7	21.3	20.4	19.8	19.2	18.4	16.6	14.0	
		080	119	78.7	73.1	62.1	55.1	49.9	43.3	33.5	24.9	
		110	256	194	190	172	152	137	116	83	52	
	180	140	484	322	296	247	211	182	137			
		180	1150	607	550	442	357	277				
		250	3410	1730	1540	1190	880	580				

제품 사양

수평

수평/기

테이블

로라 기어 모터

수평/기

수평/기

수평/기

패널/로라 기어

패널/로라 기어

패널/로라 기어

출력 토크표

●RGIT(1정류)

캠 곡선/MS

제품 사양	분할 수	총분할각 (deg)	사이징	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
					입력축 회전 속도(rpm)									
					30	60	90	120	150	200	300	400	600	
롤러 기어 캠 유닛	6	210	063	27.6	22.9	22.8	21.9	21.3	20.7	19.9	18.4	16.1		
			080	119	83.2	78.4	66.7	59.3	53.9	47.3	37.8	30.1		
			110	256	206	205	186	165	149	129	99	71		
			140	531	418	410	345	302	268	220	135			
			180	1150	651	604	496	415	343					
			250	3410	1860	1700	1360	1080	820					
	240	063	27.6	23.8	23.8	23.1	22.4	21.9	21.1	19.7	17.6	12.4		
			080	119	86.5	81.8	70.3	62.6	57.1	50.3	41.0	33.8	20.9	
			110	256	215	215	197	175	159	139	110	85	37	
			140	531	438	431	368	324	290	245	169	93		
			180	1450	896	840	709	611	532	414	182			
			250	4680	2420	2250	1870	1570	1310	890				
	270	063	69.4	52.4	49.6	43.2	38.5	35.2	31.3	26.2	22.7	17.3		
			080	168	102	96	84	75	68	60	50	42	30	
			110	256	222	222	206	184	167	147	118	95	53	
			140	877	553	522	451	399	361	311	233	162		
			180	1450	933	876	751	654	577	467	264			
			250	4680	2510	2350	1990	1700	1450	1080	290			
	300	063	69.4	53.5	50.6	44.5	39.7	36.3	32.3	27.2	23.7	18.5		
			080	168	104	98	86	77	70	62	52	45	33	
			110	377	298	282	247	220	201	177	146	122	81	
			140	877	568	536	469	416	377	328	253	189		
			180	1800	1220	1150	1000	880	790	670	460	250		
			250	4990	3140	2950	2550	2210	1940	1560	820			
	330	063	69.4	54.4	51.5	45.5	40.7	37.3	33.2	28.0	24.5	19.5		
			080	168	106	100	89	79	72	64	54	47	36	
			110	377	304	287	254	227	207	183	152	129	90	
			140	877	579	548	483	430	390	341	270	210		
			180	1800	1250	1180	1040	920	820	700	510	320		
			250	4990	3220	3020	2640	2310	2050	1680	1010			
패럴렐 캠 유닛	8	90	063	69.4	38.2	33.8	28.5	25.0	22.4	18.8	12.6	6.3		
			080	119	64.1	56.5	47.3	40.9	35.8	28.2	13.6			
			063	94.1	59.0	53.5	45.5	40.4	36.7	32.1	25.5	20.0		
			080	190	133	127	116	103	93	81	63	48		
			110	415	291	276	233	205	183	154	104	54		
			140	877	449	403	333	282	238	170				
	120	063	132	73.6	68.2	58.1	51.8	47.3	41.8	34.4	28.9			
			080	190	147	144	132	117	107	94	76	63		
			110	687	393	363	309	274	248	215	166	123		
			140	1110	651	600	505	441	391	322	196			
			180	3510	1610	1480	1230	1060	910	700	260			
			250	7170	3790	3440	2800	2300	1850	1110				
	150	063	132	77.9	73.4	62.6	55.8	51.0	45.3	37.8	32.5	24.2		
			080	279	206	194	165	147	135	119	99	85	61	
			110	687	419	395	336	299	272	239	191	153	81	
			140	1110	698	655	555	489	439	373	264			
			180	3510	1750	1630	1370	1200	1060	860	500			
			250	7170	4100	3810	3160	2690	2280	1660				
패럴렐 캠 유닛	8	180	063	132	77.9	73.4	62.6	55.8	51.0	45.3	37.8	32.5	24.2	
			080	279	206	194	165	147	135	119	99	85	61	
			110	687	419	395	336	299	272	239	191	153	81	
			140	1110	698	655	555	489	439	373	264			
			180	3510	1750	1630	1370	1200	1060	860	500			
			250	7170	4100	3810	3160	2690	2280	1660				

●RGIT(1정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사이즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
8	210	063	132	80.8	76.5	65.9	58.8	53.8	47.9	40.2	35.0	27.3
		080	279	215	203	175	156	143	127	106	92	70
		110	687	438	414	357	318	290	256	209	174	112
		140	1110	731	690	592	524	474	409	309	219	
		180	3510	1850	1740	1490	1310	1170	980	670	350	
		250	7170	4320	4060	3430	2960	2580	2030	950		
	240	063	132	82.9	78.5	68.5	61.2	56.0	49.9	42.1	36.9	29.5
		080	279	222	210	183	163	149	133	112	98	77
		110	687	452	428	373	332	303	269	222	189	133
		140	1110	756	714	621	551	500	436	342	262	
		180	3510	1920	1810	1570	1390	1250	1070	780	510	
		250	7170	4490	4220	3630	3170	2810	2290	1360		
	270	063	132	84.5	80.0	70.5	63.0	57.7	51.4	43.5	38.3	31.1
		080	279	226	214	189	169	154	138	116	102	82
		110	687	462	437	385	344	314	279	233	200	149
		140	1110	774	732	644	572	521	457	366	292	
		180	3510	1980	1870	1640	1450	1310	1140	870	630	
		250	7170	4620	4350	3790	3330	2970	2490	1650	800	
	300	063	132	85.7	81.1	71.8	64.5	59.1	52.7	44.7	39.5	32.4
		080	279	230	218	193	173	159	141	120	106	86
		110	687	470	445	393	353	323	287	241	209	160
		140	1110	788	746	658	589	537	473	384	316	191
		180	3510	2020	1910	1690	1510	1370	1190	930	710	270
		250	7170	4720	4450	3900	3460	3110	2640	1870	1120	
	330	063	132	86.6	81.9	72.5	65.7	60.2	53.7	45.6	40.4	33.4
		080	279	233	221	195	177	162	145	123	108	89
		110	687	476	450	399	361	330	294	247	216	169
		140	1110	799	756	668	604	551	486	399	334	220
		180	3510	2060	1950	1720	1550	1410	1230	980	780	390
		250	7170	4790	4520	3970	3560	3210	2760	2040	1370	
9	90	063	27.6	19.1	17.8	16.9	16.1	15.3	13.9	10.6	5.8	
		080	168	78.4	69.4	58.4	51.0	45.2	37.0	22.2	6.4	
		110	377	219	193	161	139	120	92	36		
	120	063	69.4	46.5	42.5	36.1	32.0	29.1	25.4	19.9	15.3	
		080	168	89.8	81.8	69.4	61.3	55.3	47.6	35.3	24.0	
		110	415	308	293	248	219	196	167	118	71	
		140	877	476	430	357	306	262	196			
		180	2560	1230	1110	900	750	610	380			
		250	4990	2580	2250	1730	1280	820				
	150	063	94.1	67.0	62.4	53.2	47.4	43.2	38.3	31.5	26.6	18.2
		080	190	154	151	138	123	112	99	81	67	43
		110	415	337	327	278	247	223	194	150	112	
		140	1110	682	632	534	468	417	348	227		
		180	2560	1380	1270	1060	910	780	590			
		250	7170	3990	3650	3000	2500	2060	1350			
	180	063	132	80.2	75.9	64.8	57.8	52.9	47.0	39.3	34.0	25.9
		080	190	163	162	149	133	121	107	89	76	55
		110	687	434	410	350	311	284	249	202	165	96
		140	1110	724	683	580	512	461	395	288	188	
		180	3510	1820	1720	1450	1270	1130	930	590	230	
		250	7170	4270	4000	3330	2860	2460	1860	630		

제품 사양

수평

수평/기

테이블

로터리

캠

기어

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

출력 토크표

●RGIT(1정류)

캠 곡선/MS

제품 사양		분할 수	총분할각 (deg)	사이징 (mm)	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
						입력축 회전 속도(rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
출력 사양	정형	210	063	132	82.7	78.3	67.8	60.6	55.4	49.3	41.5	36.3	28.6		
			080	190	169	169	157	140	128	114	95	82	63		
			110	687	450	426	369	329	300	265	218	183	124		
			140	1110	753	711	614	544	493	428	329	243			
			180	3510	1910	1800	1550	1370	1230	1040	740	440			
	스핀들	240	250	7170	4470	4200	3580	3110	2730	2190	1170				
			063	132	84.5	80.0	70.1	62.6	57.3	51.1	43.2	38.0	30.6		
			080	279	226	214	188	168	154	137	115	101	81		
			110	687	462	437	383	342	312	277	230	197	143		
			140	1110	774	732	640	568	516	452	358	281			
	테이블	270	180	3510	1980	1870	1630	1440	1300	1120	840	580			
			250	7170	4620	4340	3770	3300	2930	2430	1540				
			063	132	85.8	81.2	71.9	64.3	58.9	52.5	44.5	39.3	32.1		
			080	279	231	218	193	173	158	141	119	105	85		
			110	687	471	445	394	352	322	286	239	207	157		
	롤러 기어 캠 유닛	300	140	1110	790	747	659	588	535	471	380	309	177		
			180	3510	2030	1920	1690	1500	1360	1180	920	690	220		
			250	7170	4720	4450	3910	3440	3080	2610	1800	1000			
			063	132	86.7	82.1	72.7	65.7	60.1	53.7	45.5	40.3	33.2		
			080	279	234	221	196	177	162	144	122	108	89		
패럴렐 캠 유닛	스핀들	330	110	687	477	452	400	361	330	293	246	215	167		
			140	1110	802	758	670	603	550	485	397	330	211		
			180	3510	2070	1950	1720	1550	1410	1230	970	760	350		
			250	7170	4810	4530	3980	3560	3200	2740	2000	1290			
			063	132	87.5	82.8	73.3	66.8	61.2	54.6	46.4	41.1	34.2		
	패럴렐 캠 유닛	90	080	279	236	223	198	180	165	147	125	111	91		
			110	687	482	456	404	368	336	300	252	221	175		
			140	1110	811	767	678	616	562	497	410	346	237		
			180	3510	2100	1980	1750	1590	1440	1270	1020	820	450		
			250	7170	4870	4600	4050	3650	3300	2850	2150	1510			
	패럴렐 캠 유닛	120	063	27.6	20.1	18.8	17.9	17.2	16.4	15.1	12.0	7.5			
			080	119	72.6	64.5	54.3	47.5	42.1	34.7	21.2				
			110	256	177	166	148	128	111	85	35				
			140	531	356	324	261	212	166						
			180	1450	709	598	445	305							
	패럴렐 캠 유닛	150	250	4680	1910	1540	1010	470							
			063	69.4	48.3	44.3	37.7	33.5	30.4	26.6	21.2	16.7			
			080	168	93.4	85.5	72.6	64.3	58.1	50.3	38.1	27.2			
			110	377	265	242	205	180	162	137	95	54			
			140	877	498	453	378	325	282	217					
패럴렐 캠 유닛	정형	180	180	1800	1050	940	770	630	510	310					
			250	4990	2710	2390	1870	1430	990						
			063	94.1	68.9	64.5	55.0	49.0	44.8	39.7	32.8	27.9			
			080	168	99.8	93.4	79.5	70.7	64.3	56.4	45.0	35.9			
			110	415	348	340	289	257	233	203	159	122			
	스핀들	210	140	1110	707	659	557	490	439	369	252	135			
			180	2560	1430	1330	1110	960	840	650	290				
			250	4990	2970	2720	2210	1820	1470	880					
			063	94.1	71.7	67.9	58.3	52.0	47.5	42.2	35.4	30.6	23.3		
			080	190	167	167	153	137	125	111	93	80	59		
	테이블	240	110	415	365	361	309	275	251	220	178	145	85		
			140	1110	744	703	600	530	479	412	308	213			
			180	2560	1520	1430	1210	1060	940	780	480				
			250	7170	4410	4130	3470	2990	2600	2020	860				
			063	94.1	71.7	67.9	58.3	52.0	47.5	42.2	35.4	30.6	23.3		

●RGIT(1정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할 각 (deg)	사이즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
10	210	063	94.1	73.6	69.7	60.7	54.2	49.6	44.1	37.1	32.5	25.6
		080	190	172	172	161	143	131	117	98	85	66
		110	415	377	372	324	288	263	233	191	161	108
		140	1110	770	728	631	560	508	442	345	263	
		180	3510	1970	1850	1600	1420	1270	1090	790	510	
		250	7170	4590	4310	3700	3230	2850	2320	1350		
	240	063	94.1	74.9	70.9	62.5	55.8	51.1	45.5	38.5	33.8	27.3
		080	190	176	176	166	148	136	121	102	89	71
		110	415	385	380	335	299	273	242	201	172	124
		140	1110	788	745	655	582	530	465	372	297	
		180	3510	2020	1910	1680	1480	1340	1160	890	640	
		250	7170	4710	4440	3870	3400	3030	2540	1680	810	
	270	063	94.1	75.9	71.8	63.6	57.1	52.3	46.7	39.5	34.9	28.5
		080	190	178	178	169	152	139	124	105	92	75
		110	415	391	386	342	307	280	249	208	180	136
		140	1110	802	758	669	600	546	482	392	322	197
		180	3510	2070	1950	1720	1540	1400	1220	960	730	290
		250	7170	4810	4530	3980	3530	3170	2700	1920	1170	
	300	063	94.1	76.6	72.5	64.2	58.2	53.3	47.6	40.4	35.7	29.5
		080	190	180	180	171	155	142	127	108	95	78
		110	687	483	457	404	367	335	298	251	219	173
		140	1110	811	768	678	614	560	495	407	341	228
		180	3510	2100	1980	1750	1580	1440	1260	1010	800	410
		250	7170	4880	4600	4050	3640	3280	2820	2100	1430	
	330	063	94.1	77.1	73.0	64.6	59.1	54.2	48.4	41.1	36.4	30.2
		080	190	182	182	173	158	145	129	110	97	80
		110	687	487	461	408	373	341	304	257	225	180
		140	1110	819	775	685	626	571	506	419	356	251
		180	3510	2120	2010	1770	1620	1470	1300	1050	860	510
		250	7170	4930	4650	4100	3720	3370	2920	2230	1630	
12	90	063	27.6	21.7	20.6	19.6	18.9	18.2	16.9	14.2	10.1	
		080	119	78.6	70.6	59.7	52.4	46.9	39.4	26.6	13.7	
		110	256	193	183	165	143	126	101	54		
		140	531	390	361	295	246	201	129			
		180	1150	602	513	384	265					
		250	3410	1710	1400	940	490					
	120	063	69.4	51.0	47.2	40.1	35.7	32.5	28.6	23.1	18.8	10.7
		080	119	86.5	79.9	67.9	60.2	54.5	47.3	36.4	26.9	
		110	256	215	209	190	168	151	128	91	56	
		140	531	437	419	351	303	264	207	96		
		180	1450	894	811	661	547	444	275			
		250	4680	2410	2150	1690	1310	940				
	150	063	69.4	53.5	50.5	43.1	38.4	35.0	31.0	25.6	21.7	15.2
		080	119	91.0	85.9	73.1	65.0	59.2	52.0	41.8	33.8	18.7
		110	377	298	281	239	212	192	168	131	101	39
		140	877	567	533	451	396	354	298	202	106	
		180	1450	959	896	745	638	548	412			
		250	4680	2580	2390	1950	1610	1310	810			
	180	063	69.4	55.1	52.1	45.1	40.2	36.8	32.7	27.3	23.6	17.8
		080	168	107	101	88	78	71	63	52	44	30
		110	377	308	291	251	224	204	179	145	118	68
		140	877	589	556	478	423	381	328	244	166	
		180	1450	1000	940	800	700	610	490	270		
		250	4680	2690	2510	2110	1800	1530	1120			

제품 사양

수평

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

출력 토크표

●RGIT(1정류)

캠 곡선/MS

제품 사양		분할 수	총분할 각 (deg)	사 이 즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크 (N·m)									
						입력축 회전 속도 (rpm)									
						30	60	90	120	150	200	300	400	600	
정형	12	210	063	69.4	56.1	53.0	46.6	41.6	38.0	33.8	28.5	24.8	19.5		
			080	168	109	103	91	81	74	66	55	47	35		
			110	415	388	383	336	299	273	242	201	171	121		
			140	877	603	570	498	442	400	348	271	204			
			180	1800	1310	1240	1080	950	850	720	500	290			
스피린트	240	250	4990	3360	3160	2730	2370	2090	1680	910					
		063	69.4	56.7	53.7	47.5	42.6	39.0	34.7	29.3	25.7	20.7			
		080	168	111	105	93	83	76	67	57	49	38			
		110	415	394	389	344	308	282	250	209	180	135			
		140	877	613	579	511	456	415	363	290	230				
태이닝	270	180	1800	1340	1260	1110	980	890	760	560	380				
		250	4990	3420	3220	2820	2480	2210	1830	1160	470				
		063	69.4	57.2	54.1	47.9	43.4	39.8	35.5	30.0	26.5	21.5			
		080	168	112	106	93	85	77	69	58	51	40			
		110	415	398	393	348	315	288	256	215	187	145			
하이퍼	300	140	877	620	586	517	467	426	375	304	249				
		180	2560	1700	1610	1420	1280	1160	1010	795	612				
		250	4990	3470	3270	2870	2560	2300	1940	1340	750				
		063	69.4	57.6	54.5	48.2	44.1	40.4	36.1	30.6	27.0	22.2			
		080	168	112	106	94	86	79	70	59	52	42			
패시브	330	110	415	401	396	351	321	294	261	220	192	152			
		140	1110	825	780	690	630	575	509	422	358	252			
		180	2560	1720	1630	1440	1310	1190	1040	830	670	340			
		250	7170	4970	4690	4130	3750	3390	2940	2250	1640				
		063	69.4	57.8	54.7	48.5	44.4	41.0	36.6	31.0	27.5	22.8			
패시브 캠 유닛	90	080	168	113	107	95	87	80	71	60	53	43			
		110	415	403	399	353	323	298	266	224	197	158			
		140	1110	830	786	695	636	585	519	432	370	272			
		180	2560	1740	1640	1450	1320	1210	1070	870	710	420			
		250	7170	5010	4730	4170	3800	3470	3020	2360	1810				
	120	063	18.0	15.5	14.9	14.2	13.6	13.1	12.2	8.6	5.1				
		080	35.1	29.6	28.3	26.8	25.5	24.1	21.7	15.8	7.2				
		110	229	133	120	100	86	75	58	24					
		140	329	267	252	220	182	148	92						
		180	696	545	495	379	277	174							
	150	250	2400	1510	1260	880	500								
		063	18.0	16.5	16.2	15.6	15.1	14.6	13.9	10.9	8.3	3.0			
		080	88.3	68.0	63.5	53.9	47.8	43.2	37.5	28.9	21.3	5.4			
		110	229	142	132	112	98	88	73	48	23				
		140	484	380	352	295	255	223	176	86					
180	180	1150	731	670	548	455	371	235							
	250	3410	2080	1880	1490	1170	860	320							
	063	18.0	17.0	16.9	16.4	15.9	15.5	14.9	12.1	9.9	5.9				
	080	88.3	70.3	66.5	57.1	50.7	46.2	40.6	32.6	26.2	14.3				
	110	229	147	139	119	105	95	82	61	41					
210	140	531	486	478	408	359	323	273	192	112					
	180	1150	768	719	603	517	444	335							
	250	3410	2180	2030	1670	1390	1140	730							
	063	18.0	17.3	17.2	17.0	16.5	16.1	15.6	12.9	10.9	7.5				
	080	88.3	71.7	67.8	59.2	52.8	48.1	42.5	34.9	29.2	19.3				
240	110	256	242	242	226	201	184	162	132	108	67				
	140	531	498	491	427	378	342	295	223	158					
	180	1450	1040	980	850	740	660	540	340						
	250	3410	2250	2100	1790	1530	1310	970							
	063	18.0	17.3	17.2	17.0	16.5	16.1	15.6	12.9	10.9	7.5				

●RGIT(1정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사이즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
15	210	063	18.0	17.4	17.4	17.4	16.9	16.6	16.0	13.4	11.5	8.5
		080	88.3	72.6	68.7	60.7	54.3	49.6	43.9	36.5	31.1	22.4
		110	256	246	245	233	208	190	168	138	117	81
		140	531	506	500	441	392	356	310	244	188	
		180	1450	1060	1000	880	770	690	590	410	240	
		250	4680	2840	2670	2330	2030	1790	1460	830		
	240	063	18.0	17.6	17.5	17.5	17.3	16.9	16.4	13.8	12.0	9.2
		080	119	98.3	93.0	82.3	74.5	68.2	60.6	51.0	44.4	34.7
		110	256	248	248	235	213	194	172	143	123	90
		140	531	512	505	446	402	366	321	258	208	112
		180	1450	1070	1010	890	800	720	620	460	310	
		250	4680	2880	2710	2370	2110	1880	1570	1020	460	
	270	063	18.0	17.6	17.6	17.6	17.6	17.2	16.7	14.1	12.3	9.7
		080	119	98.9	93.6	82.8	75.8	69.4	61.8	52.1	45.7	36.5
		110	256	250	250	237	216	198	176	147	128	97
		140	531	516	509	450	411	374	330	269	222	138
		180	1450	1080	1020	900	820	740	640	490	360	
		250	4680	2900	2740	2400	2170	1940	1650	1160	680	
	300	063	18.0	17.7	17.7	17.7	17.7	17.4	16.9	14.4	12.6	10.1
		080	119	99.3	94.0	83.2	76.2	70.4	62.7	53.0	46.7	37.8
		110	256	251	251	238	218	201	179	150	131	103
		140	531	518	512	453	414	381	337	277	233	157
		180	1450	1090	1030	910	830	760	660	520	400	170
		250	4680	2920	2750	2420	2200	2000	1710	1260	830	
	330	063	18.0	17.7	17.7	17.7	17.7	17.6	17.1	14.6	12.8	10.4
		080	119	99.6	94.3	83.5	76.5	71.2	63.5	53.8	47.5	38.9
		110	256	252	252	239	219	204	181	153	134	107
		140	531	521	514	455	416	386	342	284	241	172
		180	1450	1090	1030	910	830	770	680	540	430	220
		250	4680	2930	2770	2440	2210	2040	1760	1340	950	
16	90	063	18.0	15.8	15.2	14.5	13.9	13.4	12.5	9.0	5.6	
		080	35.1	30.2	28.9	27.4	26.1	24.8	22.5	16.8	8.6	
		110	163	118	107	89	77	66	51	20		
		140	329	273	258	227	189	156	101			
		180	696	558	511	395	295	195				
		250	1950	1210	1000	670	330					
	120	063	18.0	16.6	16.4	15.8	15.3	14.8	14.1	11.2	8.6	3.5
		080	35.1	32.1	31.6	30.3	29.1	28.1	26.4	22.8	17.3	
		110	229	144	134	114	100	89	75	51	26	
		140	329	294	288	258	223	195	153	70		
		180	1150	743	684	561	469	387	254			
		250	2400	1680	1520	1190	920	640				
	150	063	18.0	17.1	17.1	16.6	16.1	15.7	15.1	12.3	10.1	6.2
		080	88.3	70.9	67.0	57.7	51.3	46.7	41.1	33.2	26.9	15.3
		110	229	149	140	120	106	96	83	62	43	
		140	484	400	376	321	282	252	212	142	72	
		180	1150	777	727	613	527	456	349			
		250	3410	2210	2050	1700	1430	1180	790			
	180	063	18.0	17.3	17.3	17.1	16.6	16.2	15.7	13.0	11.1	7.7
		080	88.3	72.1	68.2	59.8	53.2	48.6	43.0	35.3	29.7	20.0
		110	229	151	143	125	111	101	88	69	53	22
		140	484	408	385	336	297	267	229	169	113	
		180	1150	797	749	647	564	498	405	231		
		250	3410	2260	2120	1810	1550	1340	1010	330		

제품 사양

수평

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

출력 토크표

●RGIT(1정류)

제품 사양

D-329

●RGIT(1정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할 각 (deg)	사이 각 (deg)	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크 (N·m)								
				입력축 회전 속도 (rpm)								
				30	60	90	120	150	200	300	400	600
18	240	080	35.1	34.4	34.4	34.4	34.2	33.4	32.3	30.5	27.7	21.0
		110	229	155	147	129	118	108	95	78	66	44
		140	329	321	320	303	275	250	219	173	136	62
		180	1150	825	778	684	618	557	478	351	232	
		250	2400	1860	1750	1530	1360	1210	990	580		
	270	080	35.1	34.6	34.6	34.5	34.5	33.9	32.9	31.2	28.5	22.3
		110	229	156	147	130	119	109	97	80	69	49
		140	329	322	322	305	278	255	224	181	147	83
		180	1150	830	784	690	627	571	495	377	273	
		250	2400	1880	1770	1550	1390	1250	1040	680	320	
	300	080	35.1	34.7	34.7	34.6	34.6	34.4	33.4	31.8	29.2	23.2
		110	229	156	148	131	120	111	99	82	71	53
		140	329	324	323	306	280	259	229	187	155	98
		180	1150	834	787	694	632	583	508	397	303	112
		250	2400	1880	1780	1560	1410	1280	1090	760	440	
	330	080	35.1	34.7	34.7	34.7	34.7	34.6	33.8	32.3	29.7	24.0
		110	229	156	148	131	120	112	100	84	73	56
		140	329	324	324	307	281	261	232	191	161	109
		180	1150	836	790	697	636	590	519	413	326	157
		250	2400	1890	1780	1570	1420	1300	1120	820	540	
20	90	080	23.0	21.0	20.3	19.2	18.3	17.3	15.5	9.2	2.3	
		110	121	93.1	85.0	70.9	61.0	52.7	40.4	15.6		
		140	296	181	163	132	107	84	45			
		180	636	488	433	337	255	173				
		250	1550	982	825	555	283					
	120	080	23.0	21.8	21.7	20.8	20.0	19.2	18.0	13.1	8.4	
		110	121	97.1	91.4	77.2	67.6	60.2	50.1	32.1	13.6	
		140	296	191	178	148	126	108	79			
		180	636	519	481	393	325	264	164			
		250	1950	1380	1260	990	770	550				
	150	080	23.0	22.2	22.2	21.7	21.0	20.3	19.3	15.1	11.4	
		110	163	133	125	109	96	87	75	58	42	
		140	296	195	183	157	136	120	96			
		180	696	656	642	549	474	412	322			
		250	1950	1420	1310	1090	900	730	430			
	180	080	23.0	22.5	22.4	22.3	21.7	21.1	20.2	16.3	13.1	7.1
		110	163	134	127	112	100	91	79	63	50	23
		140	329	317	316	299	264	239	206	154	107	
		180	696	668	656	573	501	444	364	220		
		250	1950	1440	1350	1160	980	830	590			
	210	080	23.0	22.6	22.6	22.5	22.2	21.6	20.8	17.1	14.2	9.1
		110	163	135	128	113	102	93	82	66	54	33
		140	329	320	320	302	272	247	215	168	127	46
		180	696	675	664	582	520	465	392	268	144	
		250	1950	1460	1370	1180	1040	900	690	290		
	240	080	23.0	22.7	22.7	22.6	22.6	22.1	21.3	17.7	15.0	10.5
		110	163	136	129	114	104	95	84	69	58	39
		140	329	322	322	304	278	253	222	177	141	72
		180	696	680	670	588	533	481	412	300	196	
		250	1950	1470	1380	1200	1070	950	760	420		
	270	080	23.0	22.8	22.8	22.7	22.7	22.4	21.7	18.2	15.6	11.5
		110	163	137	129	114	104	97	86	71	60	43
		140	329	324	323	306	279	258	227	184	151	91
		180	696	683	674	593	539	493	426	324	232	
		250	1950	1480	1390	1210	1090	980	810	510		

제품 사양

수평

수평/기

테이블

로더

기어

캠

아저

수평/기

테이블

로더

기어

캠

아저

수평/기

테이블

로더

기어

캠

아저

수평/기

테이블

로더

기어

캠

아저

출력 토크표

●RGIT(1정류)

캠 곡선/MS

제품 사양	분할 수	총분할각 (deg)	사이징	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
					입력축 회전 속도(rpm)									
					30	60	90	120	150	200	300	400	600	
출력 사양	20	300	080	23.0	22.8	22.8	22.8	22.7	22.7	22.0	18.5	16.0	12.2	
			110	163	137	129	115	105	98	87	72	62	46	
			140	329	325	324	307	281	261	231	190	158	104	
			180	696	686	676	596	543	502	438	341	258		
			250	1950	1480	1400	1220	1100	1010	850	570	300		
	330		080	23.0	22.9	22.9	22.8	22.8	22.8	22.3	18.8	16.4	12.8	
			110	163	137	130	115	105	98	88	74	64	49	
			140	329	325	325	308	282	262	235	194	164	115	
			180	696	687	678	598	545	506	447	354	278	129	
			250	1950	1490	1400	1230	1110	1020	880	620	380		
	90		110	48.1	44.6	43.1	40.3	37.4	34.3	28.4	12.9			
			140	211	164	149	121	99	79	46				
			180	432	387	366	309	238	168					
			250	938	835	745	512	281						
			110	48.1	46.1	45.6	43.7	41.5	39.4	35.5	26.1	12.5		
	120		140	211	170	159	134	114	98	74				
			180	432	405	397	352	293	241	155				
			250	938	877	830	646	478	309					
	150		110	48.1	46.8	46.5	45.7	43.9	42.2	39.3	32.7	22.9		
			140	211	173	163	141	123	108	88	49			
			180	432	415	409	377	323	278	210	71			
			250	1550	1100	1010	850	690	550	320				
	180		110	121	101	96	84	76	69	60	47	37	15	
			140	211	175	165	144	128	114	96	64			
			180	432	420	416	389	341	300	242	131			
			250	1550	1110	1030	890	750	630	440				
	210		110	121	102	96	85	77	70	62	50	40	23	
			140	211	176	166	146	132	118	101	74	47		
			180	432	423	420	394	354	315	262	168	72		
			250	1550	1120	1050	900	800	690	520	190			
	240		110	121	102	96	85	78	72	63	52	43	28	
			140	211	176	167	147	133	122	105	80	57		
			180	432	425	423	398	360	326	276	194	113		
			250	1550	1120	1060	920	820	720	580	300			
	270		110	121	102	97	85	78	73	64	53	45	32	
			140	211	177	167	147	134	124	108	85	64		
			180	432	427	425	401	363	334	287	212	141		
			250	1550	1130	1060	930	830	750	620	370			
	300		110	121	102	97	86	78	73	65	54	47	34	
			140	211	177	168	148	135	125	111	88	70		
			180	432	428	426	403	366	338	295	225	162		
			250	1550	1130	1070	930	840	760	650	430	200		
	330		110	121	103	97	86	79	73	66	55	48	36	
			140	211	178	168	148	135	126	112	91	74	42	
			180	432	429	428	404	368	340	302	235	178	63	
			250	1550	1130	1070	940	850	770	670	470	270		

제품 사양

로터 기어 캠 안지	소형	패럴렐 캠 안지	정확한 위치 조정	이동
	스탠딩			
	테이블			
	광전노			
	소형그라운드			
	편평			
	베이스			

출력 토크표

●RGIT(2정류)

캠 곡선/MS

제품 사양		분할 수	총분할각 (deg)	사이징	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)							
						입력축 회전 속도(rpm)							
						15	30	45	60	75	100	150	200
제 품 사 양	150	063	132	73.6	69.7	60.1	53.6	49.0	43.6	36.6	31.8	24.6	
		080	190	147	147	136	121	111	98	82	71	52	
		110	415	323	319	274	244	222	196	158	129	75	
		180	063	132	77.9	73.7	64.6	57.7	52.8	47.1	39.7	34.9	28.0
			080	279	206	195	171	152	139	124	105	92	73
			110	687	419	397	348	310	283	251	208	177	126
	140		1110	698	660	576	512	465	406	319	246		
	180		3510	1750	1650	1440	1270	1140	980	720	480		
	250		7170	4110	3860	3340	2920	2590	2120	1280			
	210	063	132	80.8	76.5	67.7	60.8	55.7	49.6	42.1	37.1	30.4	
		080	279	215	203	180	162	148	132	112	98	80	
		110	687	438	415	367	329	301	267	224	193	147	
		140	1110	732	692	611	546	497	437	353	287	165	
		180	3510	1850	1750	1540	1370	1240	1080	840	620	190	
		250	7170	4330	4080	3580	3160	2840	2390	1650	920		
	240	063	132	83.0	78.5	69.5	63.2	57.9	51.6	43.8	38.8	32.1	
		080	279	222	210	186	169	154	138	117	103	85	
		110	687	452	428	379	344	314	280	235	205	161	
		140	1110	756	715	632	573	522	461	379	317	209	
		180	3510	1920	1820	1600	1450	1320	1150	920	730	360	
		250	7170	4500	4240	3730	3350	3020	2600	1910	1280		
	270	063	132	84.5	80.0	70.8	64.9	59.6	53.2	45.2	40.1	33.5	
		080	279	226	214	190	174	160	142	121	107	89	
		110	687	462	438	387	355	325	290	245	215	172	
140		1110	775	733	648	593	542	480	398	338	241		
180		3510	1980	1870	1650	1510	1380	1210	980	810	480		
250		7170	4620	4360	3840	3500	3170	2750	2110	1550			
300	063	132	85.7	81.1	71.8	65.8	61.0	54.5	46.3	41.2	34.5		
	080	279	230	218	193	177	164	146	124	110	92		
	110	687	470	445	394	361	334	298	252	222	181		
	140	1110	789	746	660	604	558	496	413	355	264		
	180	3510	2030	1920	1690	1550	1430	1260	1030	860	570		
	250	7170	4720	4460	3930	3580	3290	2870	2260	1740	720		
330	063	132	86.6	81.9	72.5	66.5	62.2	55.5	47.3	42.1	35.4		
	080	279	233	221	195	179	167	149	127	113	95		
	110	687	476	451	399	366	341	305	258	228	187		
	140	1110	799	757	669	613	572	508	426	369	283		
	180	3510	2060	1950	1720	1580	1470	1300	1070	910	640		
	250	7170	4790	4530	4000	3650	3380	2970	2370	1900	980		
제 품 사 양	120	063	69.4	46.6	43.9	37.4	33.3	30.4	26.8	22.1	18.5	12.3	
		063	94.1	67.0	63.4	54.9	49.0	44.9	39.9	33.5	29.1	22.6	
		080	190	154	154	143	127	117	104	87	75	57	
	150	110	687	410	388	336	299	273	241	198	166	109	
		140	1110	682	644	556	492	446	386	294	213		
		180	1800	1110	1040	890	777	688	563	334			
		250	4990	2860	2680	2260	1940	1660	1250	390			
		180	063	132	80.2	75.9	66.9	59.8	54.7	48.8	41.2	36.3	29.4
	080		190	163	163	154	137	126	112	94	82	65	
	110		687	434	411	362	323	295	262	218	187	137	
	140		1110	724	684	602	535	486	426	339	269		
	180		3510	1830	1720	1510	1340	1210	1040	790	550		
	250		7170	4280	4030	3510	3080	2740	2280	1470	630		

●RGIT(2정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사이즈	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
18	210	063	132	82.7	78.3	69.3	62.6	57.3	51.1	43.3	38.3	31.5
		080	279	221	209	185	167	153	136	115	102	83
		110	687	451	426	377	340	311	277	232	202	156
		140	1110	754	713	629	566	516	455	370	306	189
		180	3510	1910	1810	1600	1430	1300	1130	890	690	280
		250	7170	4480	4220	3710	3300	2970	2530	1810	1120	
	240	063	132	84.5	80.0	70.8	64.7	59.3	52.9	44.9	39.8	33.1
		080	279	226	214	190	173	159	142	120	106	88
		110	687	462	437	387	353	323	288	243	212	169
		140	1110	775	733	648	590	539	477	393	332	229
		180	3510	1980	1870	1650	1500	1370	1200	970	780	430
		250	7170	4620	4360	3840	3470	3140	2710	2050	1450	
	270	063	132	85.8	81.2	71.9	65.9	60.8	54.3	46.2	41.0	34.3
		080	279	231	218	193	177	163	146	124	110	92
		110	687	471	446	394	361	333	297	251	221	179
		140	1110	790	748	661	605	557	494	411	352	257
		180	3510	2030	1920	1700	1550	1420	1260	1030	850	540
		250	7170	4730	4470	3940	3580	3270	2850	2220	1680	590
	300	063	132	86.7	82.1	72.7	66.7	62.1	55.5	47.2	42.0	35.3
		080	279	234	221	196	180	167	149	127	113	95
		110	687	477	452	400	367	341	304	258	228	186
		140	1110	802	759	671	614	571	507	424	367	278
		180	3510	2070	1960	1730	1580	1470	1300	1070	900	620
		250	7170	4810	4540	4010	3660	3380	2960	2350	1860	900
	330	063	132	87.5	82.8	73.3	67.2	62.9	56.4	48.1	42.8	36.1
		080	279	236	223	198	181	170	152	130	115	97
		110	687	482	456	404	370	346	310	263	233	192
		140	1110	811	767	679	622	580	519	436	379	295
		180	3510	2100	1980	1750	1600	1500	1330	1110	940	680
		250	7170	4870	4610	4070	3710	3450	3050	2460	2000	1130
20	120	063	69.4	48.3	45.7	39.0	34.8	31.7	28.1	23.2	19.6	13.6
		080	168	93.4	88.3	75.3	67.0	61.0	53.7	43.4	35.4	20.6
		110	377	265	250	213	189	171	149	117	89	32
	150	063	94.1	68.9	65.2	56.8	50.7	46.4	41.3	34.8	30.3	23.9
		080	168	99.9	94.5	82.2	73.3	67.0	59.3	49.1	41.7	29.5
		110	415	349	344	300	267	243	215	177	148	98
		140	1110	707	668	580	514	466	405	314	236	
		180	2560	1440	1350	1170	1030	920	770	530	280	
		250	7170	4170	3910	3360	2920	2570	2080	1150		
	180	063	94.1	71.7	67.9	60.1	53.7	49.2	43.9	37.1	32.6	26.5
		080	190	167	167	158	141	129	115	97	85	68
		110	415	365	361	319	285	261	231	192	165	121
		140	1110	745	704	622	553	504	442	356	286	156
		180	2560	1530	1440	1270	1120	1010	870	650	450	
		250	7170	4420	4160	3650	3210	2870	2410	1620	840	
	210	063	94.1	73.6	69.7	61.7	55.9	51.2	45.7	38.8	34.3	28.2
		080	190	172	172	163	148	136	121	102	90	74
		110	687	460	435	385	349	319	284	239	208	163
		140	1110	770	729	644	582	531	469	384	320	209
		180	3510	1970	1860	1640	1480	1340	1180	940	740	350
		250	7170	4590	4330	3810	3420	3080	2640	1930	1280	

제품 사양

수평

수평/기어

테이블

기어

수평/기어

기어

기어

기어

기어

기어

기어

기어

출력 토크표

●RGIT(2정류)

캠 곡선/MS

제품 사양		분할 수	총분할각 (deg)	사이징	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
						입력축 회전 속도(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
출력	시퀀스	20	240	063	94.1	74.9	70.9	62.8	57.6	52.8	47.1	40.0	35.5	29.5	
				080	190	176	176	167	153	140	125	106	94	78	
				110	687	470	445	394	361	331	294	249	218	175	
				140	1110	789	746	659	603	552	489	405	344	244	
				180	3510	2020	1910	1690	1540	1410	1240	1010	820	490	
				250	7170	4720	4450	3920	3570	3230	2800	2150	1580		
			270	063	94.1	75.9	71.8	63.6	58.3	54.1	48.3	41.0	36.5	30.5	
				080	190	178	178	169	155	144	128	109	97	81	
				110	687	477	452	400	366	339	303	256	226	184	
				140	1110	802	759	671	614	568	504	421	362	270	
				180	3510	2070	1960	1730	1580	1460	1290	1060	890	590	
				250	7170	4810	4540	4010	3650	3350	2930	2310	1790	760	
			300	063	94.1	76.6	72.5	64.2	58.8	55.0	49.2	41.9	37.2	31.3	
				080	190	180	180	171	157	147	131	112	99	83	
				110	687	483	457	404	371	346	309	262	232	191	
				140	1110	812	768	679	622	581	517	433	376	289	
				180	3510	2100	1990	1760	1610	1500	1330	1100	930	660	
				250	7170	4880	4610	4070	3710	3450	3030	2430	1950	1040	
			330	063	94.1	77.1	73.0	64.6	59.3	55.4	50.0	42.6	37.9	31.9	
				080	190	182	182	173	158	148	134	114	101	85	
				110	687	487	461	408	374	349	315	267	237	196	
				140	1110	819	775	686	628	587	527	443	387	304	
				180	3510	2120	2010	1780	1630	1520	1360	1130	970	720	
				250	7170	4930	4660	4120	3760	3500	3110	2530	2070	1260	
배터리	배터리(인덱스)용	24	90	063	27.6	21.7	21.3	20.4	19.8	19.2	18.4	16.6	14.0	7.3	
				063	27.6	23.8	23.8	23.1	22.4	21.9	21.1	19.7	17.6	12.4	
				080	119	86.5	81.8	70.3	62.6	57.1	50.3	41.0	33.8	20.9	
				110	256	215	215	197	175	159	139	110	85	37	
				140	531	438	431	368	324	290	245	169	93		
				180	1450	896	840	709	611	532	414	182			
				250	4680	2420	2250	1870	1570	1310	890				
			120	063	69.4	53.5	50.6	44.5	39.7	36.3	32.3	27.2	23.7	18.5	
				080	168	104	98	86	77	70	62	52	45	33	
				110	377	298	282	247	220	201	177	146	122	81	
				140	877	568	536	469	416	377	328	253	189		
				180	1800	1220	1150	1000	880	790	670	460	250		
				250	4990	3140	2950	2550	2210	1940	1560	820			
			150	063	69.4	55.1	52.1	46.1	41.6	38.1	33.9	28.7	25.2	20.3	
				080	168	107	101	90	81	74	66	55	48	38	
				110	377	308	291	258	232	212	188	156	134	98	
				140	877	589	557	491	441	401	352	283	227	121	
				180	1800	1280	1200	1060	950	850	740	550	380		
				250	4990	3280	3080	2700	2390	2130	1780	1170	540		
			180	063	69.4	56.1	53.1	47.0	42.9	39.3	35.1	29.7	26.3	21.6	
				080	168	109	103	91	84	77	68	58	51	40	
				110	415	388	383	339	310	283	252	212	185	146	
				140	877	603	570	504	459	419	370	302	251	161	
				180	2560	1650	1560	1370	1250	1130	990	790	630	300	
				250	4990	3370	3170	2790	2520	2260	1930	1390	870		
배터리	배터리(인덱스)용	24	210	063	69.4	56.1	53.1	47.0	42.9	39.3	35.1	29.7	26.3	21.6	
				080	168	109	103	91	84	77	68	58	51	40	
				110	415	388	383	339	310	283	252	212	185	146	
				140	877	603	570	504	459	419	370	302	251	161	
				180	2560	1650	1560	1370	1250	1130	990	790	630	300	
				250	4990	3370	3170	2790	2520	2260	1930	1390	870		

●RGIT(2정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할 각(deg)	사이즈	정정격출력 토크(N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
24	240	063	69.4	56.7	53.7	47.5	43.6	40.3	36.0	30.5	27.1	22.4
		080	168	111	105	93	85	79	70	59	52	43
		110	415	394	389	344	316	292	260	219	193	155
		140	1110	808	764	676	619	571	506	422	362	268
		180	2560	1680	1590	1400	1280	1180	1040	840	690	410
		250	4990	3430	3240	2850	2590	2360	2040	1540	1090	
	270	063	69.4	57.2	54.2	47.9	44.0	41.1	36.7	31.2	27.7	23.1
		080	168	112	106	94	86	80	71	61	54	44
		110	415	398	393	348	319	298	266	225	199	162
		140	1110	818	774	684	627	585	520	436	378	289
		180	2560	1700	1610	1420	1300	1210	1070	880	740	490
		250	4990	3470	3280	2890	2630	2440	2120	1650	1250	
	300	063	69.4	57.6	54.5	48.2	44.2	41.4	37.3	31.7	28.2	23.7
		080	168	112	106	94	86	81	73	62	55	45
		110	415	401	397	351	322	301	271	230	203	167
		140	1110	825	781	691	633	591	531	446	389	306
		180	2560	1720	1630	1440	1320	1230	1100	910	770	550
		250	4990	3510	3310	2920	2660	2470	2180	1740	1370	660
	330	063	69.4	57.8	54.7	48.5	44.4	41.6	37.8	32.2	28.6	24.1
		080	168	113	107	95	87	81	74	63	56	46
		110	415	403	399	353	324	303	275	233	207	172
		140	1110	830	786	695	637	595	540	455	399	319
		180	2560	1740	1640	1450	1330	1240	1120	930	800	590
		250	4990	3530	3340	2950	2690	2500	2240	1800	1460	830
30	90	063	18.0	15.6	15.4	14.8	14.3	13.9	13.2	10.5	8.1	3.3
		080	35.1	29.7	29.4	28.1	27.0	26.1	24.5	21.0	15.9	
		110	229	133	124	105	92	83	69	46	24	
		140	329	268	263	236	204	177	138	61		
		180	696	549	527	429	352	283	167			
		250	2400	1520	1380	1080	820	570				
	120	063	18.0	16.5	16.5	16.1	15.7	15.3	14.7	12.1	10.1	6.6
		080	88.3	68.0	64.3	55.8	49.7	45.3	39.9	32.5	26.8	16.5
		110	229	142	134	116	103	93	81	62	45	
		140	484	380	358	309	272	244	207	144	83	
		180	1150	733	688	586	507	442	346	159		
		250	3410	2090	1940	1640	1380	1160	810			
	150	063	18.0	17.0	17.0	16.9	16.5	16.1	15.6	13.1	11.2	8.3
		080	88.3	70.4	66.6	58.9	52.6	48.1	42.6	35.4	30.2	21.7
		110	229	147	139	123	110	100	88	70	56	30
		140	531	486	480	423	377	342	298	234	179	70
		180	1150	770	724	634	557	496	412	264		
		250	3410	2190	2050	1780	1550	1350	1060	500		
	180	063	18.0	17.3	17.3	17.2	17.1	16.7	16.2	13.7	11.9	9.3
		080	88.3	71.7	67.9	60.1	54.6	50.0	44.4	37.2	32.3	24.7
		110	256	242	242	230	209	191	169	141	122	91
		140	531	499	492	435	394	359	316	255	207	119
		180	1450	1040	980	860	780	700	610	460	320	
		250	3410	2250	2120	1850	1650	1470	1210	750		
	210	063	18.0	17.4	17.4	17.4	17.2	16.7	16.2	14.1	12.4	9.9
		080	88.3	72.6	68.7	60.8	55.7	51.4	45.7	38.5	33.7	26.7
		110	256	246	246	233	213	197	175	147	128	100
		140	531	507	500	442	404	372	328	270	226	150
		180	1450	1060	1000	880	800	740	640	500	380	
		250	4680	2850	2680	2360	2140	1940	1660	1210	780	

제품 사양

수평

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

수평/기

출력 토크표

●RGIT(2정류)

캠 곡선/MS

	제품 사양	분할 수	총분할 각(deg)	사이즈	정정격 출력 토크(N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
						입력축 회전 속도(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
출력	시퀀스	30	240	063	18.0	17.6	17.6	17.5	17.5	17.5	17.0	14.5	12.7	10.4	
				080	119	98.3	93.1	82.4	75.5	70.5	62.9	53.3	47.0	38.6	
				110	256	248	248	235	216	201	179	151	132	106	
				140	531	512	506	447	409	381	338	280	239	171	
				180	1450	1070	1010	900	820	760	670	530	430	230	
			270	250	4680	2880	2720	2390	2180	2010	1740	1320	960		
				063	18.0	17.6	17.6	17.6	17.6	17.3	17.0	14.7	13.0	10.7	
				080	119	98.9	93.6	82.9	76.0	71.0	64.0	54.3	48.1	39.8	
				110	256	250	250	237	217	203	183	154	136	110	
				140	531	516	510	451	413	385	345	288	249	186	
				180	1450	1080	1020	900	830	770	680	560	460	280	
				250	4680	2900	2740	2420	2200	2040	1800	1410	1080	420	
			300	063	18.0	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.5	15.0	13.3	11.0	
				080	119	99.3	94.0	83.2	76.3	71.3	64.9	55.2	48.9	40.8	
				110	256	251	251	238	218	204	185	157	139	114	
				140	531	519	513	453	415	388	351	295	256	198	
				180	1450	1090	1030	910	830	780	700	570	480	320	
			330	250	4680	2920	2760	2440	2220	2060	1840	1470	1170	590	
				063	18.0	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	15.1	13.4	11.2	
				080	119	99.6	94.3	83.5	76.6	71.6	65.6	55.9	49.6	41.5	
				110	256	252	252	239	219	205	187	159	141	117	
				140	531	521	515	455	417	389	356	300	262	207	
배이스	패들/캠 애플리케이션	32	90	180	1450	1090	1040	920	840	780	710	590	500	350	
				250	4680	2930	2770	2450	2240	2080	1880	1520	1240	720	
			120	063	18.0	15.8	15.7	15.1	14.6	14.2	13.5	10.8	8.4	3.8	
				080	35.1	30.2	30.0	28.7	27.6	26.7	25.2	21.8	16.9		
				110	163	119	111	94	82	74	62	41	20		
				140	329	274	270	242	210	183	145	70			
				180	696	562	543	443	367	299	186				
			150	250	2400	1560	1420	1120	860	620					
				063	18.0	16.6	16.6	16.3	15.9	15.5	14.9	12.3	10.3	6.9	
				080	88.3	68.8	65.0	56.6	50.4	46.0	40.6	33.1	27.5	17.5	
				110	229	144	136	118	105	95	82	64	47		
				140	329	294	293	271	239	214	180	124	68		
			180	180	1150	745	699	599	519	454	360	179			
				250	2400	1690	1570	1320	1110	920	610				
				063	18.0	17.1	17.1	17.0	16.7	16.3	15.8	13.2	11.4	8.5	
				080	88.3	70.9	67.1	59.3	53.2	48.6	43.1	35.9	30.7	22.4	
				110	229	149	141	124	111	101	89	72	58	32	
				140	484	400	378	333	297	269	233	180	133	36	
				180	1150	778	733	642	566	505	423	279			
				250	3410	2210	2080	1810	1570	1380	1100	560			
			210	063	18.0	17.3	17.3	17.3	17.2	16.9	16.4	13.8	12.0	9.4	
				080	88.3	72.1	68.3	60.4	55.1	50.4	44.8	37.6	32.7	25.2	
				110	229	151	143	126	115	105	93	76	64	43	
				140	484	408	386	341	310	282	247	197	157	80	
				180	1150	798	753	662	597	538	461	336	219		
배이스	패들/캠 애플리케이션	32	210	250	3410	2270	2140	1870	1670	1490	1240	790	340		
				063	18.0	17.5	17.5	17.5	17.5	17.3	16.8	14.2	12.5	10.1	
				080	88.3	72.9	69.0	61.1	56.0	51.7	46.1	38.8	34.0	27.1	
				110	229	153	145	128	117	108	96	80	68	49	
				140	484	414	391	346	316	291	257	209	173	108	
			240	180	1150	811	766	674	613	561	487	374	274		
				250	3410	2300	2170	1910	1720	1570	1330	940	570		

●RGIT(2정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사이스	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
32	240	063	18.0	17.6	17.6	17.6	17.6	17.1	14.6	12.8	10.5	
		080	88.3	73.4	69.5	61.5	56.4	52.7	47.1	39.8	35.0	28.4
		110	229	154	146	129	118	110	98	82	71	54
		140	484	418	395	349	319	297	264	218	184	127
		180	1450	1080	1020	900	820	760	670	540	440	240
		250	3410	2330	2200	1930	1750	1620	1400	1040	720	
	270	063	18.0	17.7	17.7	17.7	17.6	17.4	14.8	13.1	10.8	
		080	88.3	73.8	69.9	61.8	56.7	53.0	47.8	40.6	35.8	29.4
		110	229	155	147	130	119	111	100	84	73	57
		140	484	420	398	351	322	300	269	224	192	140
		180	1450	1090	1030	910	830	770	690	560	470	300
		250	3410	2350	2220	1950	1780	1640	1440	1120	830	
	300	063	18.0	17.7	17.7	17.7	17.7	17.6	15.0	13.3	11.1	
		080	88.3	74.1	70.1	62.1	56.9	53.2	48.5	41.2	36.5	30.2
		110	256	252	252	239	219	204	186	158	140	114
		140	484	422	399	353	323	302	274	229	198	150
		180	1450	1090	1030	910	840	780	700	580	490	330
		250	3410	2360	2230	1960	1790	1660	1480	1170	910	400
	330	063	18.0	17.8	17.8	17.8	17.7	17.7	15.2	13.5	11.3	
		080	88.3	74.3	70.3	62.2	57.1	53.3	48.9	41.7	37.0	30.8
		110	256	252	252	239	220	205	188	160	142	117
		140	484	423	401	354	325	303	277	233	203	157
		180	1450	1100	1040	920	840	780	710	590	510	360
		250	3410	2370	2240	1970	1800	1670	1510	1210	970	520
36	90	080	35.1	31.1	31.0	29.7	28.7	27.7	26.3	23.2	18.5	
		110	163	122	115	97	86	77	65	45	25	
		140	296	178	166	138	117	100	72			
		180	696	584	567	467	392	325	219			
		250	1950	1270	1160	910	690	480				
		080	35.1	32.7	32.6	32.2	31.2	30.4	29.2	26.9	23.4	14.7
	120	110	163	128	121	106	94	85	74	57	43	
		140	329	300	299	279	246	221	188	134	81	
		180	696	626	614	528	458	401	318	158		
		250	2400	1730	1610	1370	1160	970	680			
		080	35.1	33.5	33.4	33.4	32.8	32.0	30.9	29.0	26.0	18.8
		110	163	132	125	110	99	90	79	64	52	29
	150	140	329	310	309	292	262	237	206	158	117	32
		180	696	649	638	559	496	442	370	243		
		250	2400	1790	1680	1460	1280	1110	880	410		
		080	35.1	34.0	33.9	33.9	33.8	33.1	32.1	30.4	27.6	21.2
		110	163	134	126	112	102	93	82	68	57	38
		140	329	315	315	298	272	247	217	173	138	70
	180	180	696	662	653	573	520	469	401	292	189	
		250	2400	1830	1720	1500	1350	1200	990	610	220	
		080	35.1	34.2	34.2	34.2	34.1	33.9	32.9	31.3	28.7	22.8
		110	229	154	146	129	118	110	97	81	70	52
		140	329	319	318	301	275	255	225	183	151	94
		180	1150	819	773	681	620	571	497	387	293	101
	210	250	2400	1850	1740	1530	1380	1260	1060	740	420	
		080	35.1	34.4	34.4	34.4	34.4	34.3	33.6	32.1	29.6	23.9
		110	229	155	147	130	119	111	99	83	72	56
		140	329	321	321	304	278	259	231	190	160	110
		180	1150	825	780	688	628	583	514	411	326	164
		250	2400	1870	1760	1550	1400	1290	1120	820	550	

제품 사양

수평

수평/비

테이블

롤러

기어

캠

이동

수평/비

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

출력 토크표

●RGIT(2정류)

캠 곡선/MS

제품 사양		분할 수	총분할 각(deg)	사이즈	정정격 출력 토크(N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
						입력축 회전 속도(rpm)									
						15	30	45	60	75	100	150	200	300	
제 품 사 양	인덱스	36	270	080	35.1	34.6	34.6	34.5	34.5	34.5	34.1	32.7	30.2	24.7	
				110	229	156	147	130	119	111	101	85	74	59	
				140	329	323	322	305	280	261	235	196	167	122	
				180	1150	830	785	693	633	588	528	428	350	209	
				250	2400	1880	1770	1560	1420	1310	1160	880	640		
			300	080	35.1	34.7	34.7	34.7	34.6	34.6	34.5	33.2	30.7	25.4	
				110	229	156	148	131	120	112	102	86	76	61	
				140	329	324	323	307	281	262	239	200	173	130	
				180	1150	834	789	697	637	593	537	441	368	241	
				250	2400	1890	1780	1570	1430	1320	1180	930	710	270	
			330	080	35.1	34.8	34.7	34.7	34.7	34.7	34.6	33.6	31.2	25.9	
				110	229	156	148	131	120	112	103	88	77	63	
				140	329	325	324	308	282	263	240	203	177	137	
				180	1150	837	791	699	640	596	541	452	382	266	
				250	2400	1890	1790	1580	1440	1330	1200	960	760	380	
제품 사양	인덱스	40	90	080	23.0	21.0	20.9	20.2	19.4	18.7	17.6	13.0	8.7		
				110	121	93.3	87.8	74.6	65.5	58.5	48.9	32.3	15.4		
				140	296	182	170	143	122	105	79				
				180	636	491	456	376	313	256	165				
				250	1550	996	902	700	520	338					
			120	080	23.0	21.9	21.8	21.6	20.9	20.3	19.4	15.5	12.2	5.8	
				110	121	97.2	91.8	80.5	71.2	64.4	55.7	42.2	30.2		
				140	296	191	180	156	137	121	100	61			
				180	636	520	488	421	363	316	246	108			
				250	1950	1390	1290	1090	920	760	520				
			150	080	23.0	22.3	22.2	22.2	21.9	21.3	20.5	16.9	14.0	9.0	
				110	163	133	126	111	100	91	80	65	54	32	
				140	296	195	184	162	145	130	111	80			
				180	696	657	647	567	507	453	382	261			
				250	1950	1420	1330	1160	1010	880	680	280			
			180	080	23.0	22.5	22.5	22.4	22.4	22.0	21.3	17.7	15.1	10.8	
				110	163	134	127	112	103	94	84	69	58	40	
				140	329	318	317	300	274	251	221	178	143	79	
				180	696	668	659	579	526	477	411	305	208		
				250	1950	1450	1360	1190	1060	950	770	450			
			210	080	23.0	22.6	22.6	22.6	22.5	22.5	21.8	18.3	15.8	12.0	
				110	163	135	128	113	104	97	86	72	61	46	
				140	329	320	320	303	277	258	228	187	156	101	
				180	696	675	666	587	534	494	430	334	251		
				250	1950	1460	1380	1210	1090	990	830	560	280		
			240	080	23.0	22.7	22.7	22.7	22.7	22.6	22.2	18.8	16.4	12.8	
				110	163	136	129	114	104	97	88	73	64	49	
				140	329	322	322	305	279	260	233	193	164	116	
				180	696	680	671	592	540	501	444	354	280	136	
				250	1950	1470	1390	1220	1100	1010	880	630	400		
			270	080	23.0	22.8	22.8	22.8	22.7	22.7	22.6	19.1	16.8	13.4	
				110	163	137	129	114	105	98	89	75	66	52	
				140	329	324	323	307	281	262	238	198	170	126	
				180	696	683	675	596	544	506	455	368	301	176	
				250	1950	1480	1400	1230	1110	1030	910	680	480		
			300	080	23.0	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.7	19.4	17.1	13.8	
				110	163	137	130	115	105	98	90	76	67	54	
				140	329	325	324	308	282	263	240	202	175	134	
				180	696	686	677	598	547	509	461	380	316	204	
				250	1950	1480	1400	1230	1120	1040	930	720	540		

●RGIT(2정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사이스	정정격출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				15	30	45	60	75	100	150	200	300
40	330	080	23.0	22.9	22.9	22.9	22.8	22.8	22.8	19.7	17.4	14.2
		110	163	137	130	115	105	98	90	77	68	55
		140	329	325	325	308	282	264	241	205	179	140
		180	696	688	679	600	549	511	464	389	328	226
		250	2400	1900	1790	1580	1440	1340	1210	980	790	430
48	90	110	48.1	44.7	44.3	42.7	40.7	38.7	35.2	26.7	14.4	
		140	211	165	154	130	112	97	74			
		180	432	389	382	342	286	238	159			
		250	938	846	804	635	479	324				
	120	110	48.1	46.1	45.9	45.6	44.1	42.5	40.0	34.5	26.3	
		140	211	170	160	140	123	110	91	58		
		180	432	407	403	375	326	285	224	107		
		250	938	884	855	723	599	485	295			
	150	110	48.1	46.8	46.7	46.5	46.1	44.7	42.7	38.5	32.2	16.2
		140	211	173	163	144	130	117	100	73	47	
		180	432	416	413	387	348	310	258	166	71	
		250	1550	1100	1030	890	780	680	520	190		
	180	110	121	101	96	85	77	72	63	52	44	29
		140	211	175	165	145	132	122	106	81	60	
		180	432	421	419	394	357	326	278	200	125	
		250	1550	1110	1050	910	810	730	590	330		
	210	110	121	102	96	85	78	73	65	54	46	34
		140	211	176	166	147	134	124	109	87	68	
		180	432	424	422	398	362	334	291	221	158	
		250	1550	1120	1060	920	830	760	640	420	190	
240	110	121	102	97	85	78	73	66	55	48	36	
	140	211	177	167	147	135	125	112	91	74	43	
	180	432	426	425	401	365	338	301	236	181	70	
	250	1550	1130	1060	930	840	770	670	470	290		
270	110	121	102	97	86	78	73	67	56	49	39	
	140	211	177	167	148	135	126	114	94	78	51	
	180	432	427	426	403	368	341	307	247	197	101	
	250	1550	1130	1070	940	850	780	690	520	350		
300	110	121	102	97	86	79	73	67	57	50	40	
	140	211	177	168	148	136	126	115	96	82	57	
	180	432	428	427	405	369	343	310	255	209	124	
	250	1550	1130	1070	940	860	790	700	550	400		
330	110	121	103	97	86	79	74	67	58	51	41	
	140	211	178	168	148	136	127	115	98	84	61	
	180	432	429	428	406	371	345	312	262	218	141	
	250	1550	1130	1070	940	860	800	710	570	440	170	

제품 사양

소형

스피드

테이블

기어

소형

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

테이블

출력 토크표

●RGIT(3정류)

캠 곡선/MS

제품 사양		분할 수	총분할 각(deg)	사이징	정정격 출력 토크(N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
						입력축 회전 속도(rpm)									
						10	20	30	40	50	70	100	140	200	
제 품 사 양	롤러 기어 캠 유닛	24	180	063	132	77.9	73.7	65.2	58.8	53.9	47.1	40.7	35.2	29.5	
				080	190	157	157	149	134	123	107	93	80	66	
				110	415	344	340	301	271	248	215	184	154	119	
			210	063	132	80.8	76.5	67.7	61.9	56.7	49.7	43.0	37.3	31.7	
				080	279	215	203	180	165	151	132	114	99	84	
				110	687	438	415	367	335	307	268	230	197	160	
				140	1110	732	692	612	558	509	441	371	302	214	
				180	2560	1490	1410	1250	1130	1030	880	710	530	250	
				250	7170	4330	4090	3600	3260	2940	2470	1900	1210		
			240	063	132	83.0	78.5	69.5	63.8	59.0	51.6	44.8	39.0	33.3	
				080	279	222	210	186	170	157	138	119	104	88	
				110	687	452	428	379	347	321	280	242	208	172	
				140	1110	756	716	633	579	534	464	394	328	248	
				180	3510	1920	1820	1610	1470	1350	1170	970	780	510	
				250	7170	4500	4250	3740	3410	3120	2650	2120	1510	570	
		270		063	132	84.5	80.0	70.8	65.0	60.7	53.2	46.2	40.3	34.5	
				080	279	226	214	190	174	163	142	124	108	92	
				110	687	462	438	387	355	332	290	251	217	182	
				140	1110	775	733	648	594	554	482	412	347	272	
				180	3510	1980	1870	1660	1510	1410	1220	1030	840	610	
				250	7170	4620	4370	3860	3520	3260	2790	2280	1730	910	
	300			063	132	85.7	81.1	71.8	65.9	61.6	54.5	47.3	41.3	35.5	
				080	279	230	218	193	177	165	146	127	111	95	
				110	687	470	445	394	361	337	298	258	224	189	
				140	1110	789	746	660	605	565	497	426	363	291	
				180	3510	2030	1920	1690	1550	1450	1270	1080	900	680	
				250	7170	4720	4460	3940	3600	3340	2900	2410	1890	1170	
	330			063	132	86.6	81.9	72.6	66.5	62.2	55.5	48.2	42.1	36.3	
				080	279	233	221	195	179	168	149	130	113	98	
				110	687	476	451	399	366	342	305	264	229	195	
				140	1110	800	757	670	614	573	509	438	375	306	
				180	3510	2060	1950	1720	1580	1470	1300	1110	940	730	
				250	7170	4790	4530	4010	3660	3410	3000	2510	2010	1360	
제 품 사 양	패럴렐 캠 유닛	30	150	063	94.1	68.9	65.2	57.7	51.7	47.3	41.4	35.7	30.7	25.5	
				080	168	99.9	94.5	83.6	74.8	68.4	59.5	50.9	42.8	33.5	
				110	377	285	270	238	213	194	169	142	117	84	
				140	877	541	511	451	401	364	310	251	184		
		180		063	94.1	71.8	67.9	60.1	54.8	50.2	43.9	38.0	32.9	27.7	
				080	190	167	167	158	144	132	115	100	86	72	
				110	415	366	361	320	291	266	232	199	169	135	
				140	1110	745	705	623	566	516	446	375	303	209	
				180	2560	1530	1440	1270	1150	1040	890	720	520	220	
				250	4990	3150	2960	2600	2330	2090	1710	1230	590		
		210		063	94.1	73.6	69.7	61.7	56.6	52.2	45.7	39.6	34.4	29.3	
				080	190	172	172	163	150	138	121	105	91	77	
				110	687	460	435	385	353	326	285	245	211	174	
				140	1110	771	729	645	590	543	471	400	332	249	
				180	3510	1970	1860	1640	1500	1380	1190	990	790	520	
				250	7170	4590	4340	3820	3480	3180	2700	2150	1520		
	240			063	94.1	74.9	70.9	62.8	57.6	53.8	47.1	40.9	35.6	30.5	
				080	190	176	176	167	153	143	125	109	94	81	
				110	687	470	445	394	361	337	295	255	220	184	
				140	1110	789	746	660	604	564	491	419	353	277	
				180	3510	2030	1920	1690	1550	1440	1250	1050	860	620	
				250	7170	4720	4460	3930	3590	3330	2850	2330	1760	930	
				250	7170	4720	4460	3930	3590	3330	2850	2330	1760	930	

●RGIT(3정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사이징	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				임력축 회전 속도(rpm)								
				10	20	30	40	50	70	100	140	200
30	270	063	94.1	75.9	71.8	63.6	58.3	54.5	48.3	41.9	36.6	31.4
		080	190	178	178	169	155	145	128	111	97	83
		110	687	477	452	400	367	343	303	262	227	192
		140	1110	802	759	671	615	574	506	434	369	297
		180	3510	2070	1960	1730	1580	1480	1300	1100	920	690
		250	7170	4810	4550	4020	3670	3410	2960	2460	1930	1210
	300	063	94.1	76.6	72.5	64.2	58.9	55.0	49.2	42.7	37.3	32.1
		080	190	180	180	171	157	147	131	114	99	86
		110	687	483	457	404	371	347	309	268	233	198
		140	1110	812	768	680	623	582	518	446	382	313
		180	3510	2100	1990	1760	1610	1500	1330	1140	960	750
		250	7170	4880	4610	4080	3730	3470	3060	2560	2070	1410
	330	063	94.1	77.1	73.0	64.6	59.3	55.4	49.9	43.4	37.9	32.7
		080	190	182	182	173	158	148	133	116	101	87
		110	687	487	461	408	374	350	315	273	238	203
		140	1110	819	775	686	629	587	528	455	392	325
		180	3510	2120	2010	1780	1630	1520	1360	1170	990	790
		250	7170	4930	4660	4120	3770	3510	3130	2650	2170	1570
36	120	063	27.6	23.8	23.8	23.5	22.9	22.4	21.5	20.5	18.1	14.1
		080	119	86.5	81.9	71.7	63.9	58.4	50.6	42.8	35.3	25.8
		110	256	215	215	202	179	163	141	117	92	58
	150	063	69.4	53.5	50.7	44.8	40.5	37.1	32.4	27.9	24.0	19.8
		080	168	104	98	87	79	72	63	54	46	37
		110	377	298	282	249	225	205	178	152	126	95
		140	877	568	537	474	426	388	332	273	209	117
		180	1450	962	907	797	711	639	529	393		
		250	4990	3140	2960	2590	2300	2050	1650	1120		
	180	063	69.4	55.1	52.1	46.1	42.3	38.8	33.9	29.4	25.4	21.4
		080	168	107	101	90	82	75	66	57	49	40
		110	377	308	292	258	236	216	189	162	137	109
		140	877	589	557	492	450	411	355	298	240	164
		180	1800	1280	1210	1060	970	880	750	600	440	190
		250	4990	3280	3090	2720	2460	2220	1850	1390	800	
	210	063	69.4	56.1	53.1	47.0	43.1	40.1	35.1	30.4	26.4	22.4
		080	168	109	103	92	84	78	68	59	51	43
		110	415	388	383	339	311	289	253	218	188	156
140		877	603	571	505	462	428	372	315	261	194	
180		2560	1650	1560	1380	1260	1160	1000	840	670	440	
250		4990	3370	3180	2800	2550	2340	1980	1560	1070		
240	063	69.4	56.7	53.7	47.5	43.6	40.8	36.0	31.2	27.2	23.2	
	080	168	111	105	93	85	79	70	61	53	45	
	110	415	394	389	344	316	295	260	225	194	163	
	140	1110	808	765	676	620	578	508	436	370	296	
	180	2560	1680	1590	1400	1290	1200	1050	880	720	520	
	250	4990	3430	3240	2860	2600	2410	2080	1680	1240	590	
270	063	69.4	57.2	54.2	48.0	44.0	41.1	36.7	31.8	27.8	23.8	
	080	168	112	106	94	86	80	71	62	54	46	
	110	415	398	393	348	319	298	266	230	200	169	
	140	1110	818	774	685	628	586	521	448	384	313	
	180	2560	1710	1610	1430	1310	1220	1080	920	760	580	
	250	4990	3470	3280	2900	2650	2460	2150	1770	1370	810	

제품 사양

수평

수평/수직

테이블

로더

로더/노

수평/수직

로더

로더

패널

패널

패널

패널

패널

패널

패널

패널

패널

출력 토크표

●RGIT(3정류)

캠 곡선/MS

제품 사양		분할 수	총분할각 (deg)	사이징	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)									
						입력축 회전 속도(rpm)									
						10	20	30	40	50	70	100	140	200	
제 품 사 양	36	300	063	69.4	57.6	54.5	48.2	44.2	41.4	37.3	32.4	28.3	24.3		
			080	168	112	106	94	86	81	73	63	55	47		
			110	415	401	397	351	322	301	271	235	204	174		
			140	1110	825	781	691	633	592	531	458	394	327		
			180	2560	1720	1630	1440	1320	1230	1100	940	790	620		
			250	4990	3510	3320	2930	2680	2490	2210	1840	1470	960		
		330	063	69.4	57.8	54.7	48.5	44.5	41.6	37.5	32.8	28.7	24.7		
			080	168	113	107	95	87	81	73	64	56	48		
			110	415	403	399	353	324	303	273	238	208	178		
			140	1110	830	786	696	638	596	537	467	403	337		
			180	2560	1740	1640	1450	1330	1240	1120	960	820	650		
			250	4990	3530	3340	2950	2700	2510	2240	1900	1540	1080		
		90	063	18.0	15.8	15.8	15.4	14.9	14.5	13.7	11.4	9.0	5.8		
			080	35.1	30.2	30.1	29.3	28.4	27.6	26.0	23.7	18.8	9.9		
			110	163	119	112	96	85	77	64	48	29			
		120	063	18.0	16.6	16.6	16.6	16.2	15.8	15.1	12.8	10.7	8.1		
			080	88.3	68.8	65.1	57.5	51.5	47.0	40.8	34.6	28.6	21.2		
			110	229	144	136	120	107	98	84	69	52	29		
			140	484	385	364	320	285	258	217	170	114			
		150	180	1150	746	702	614	540	481	384	255				
			250	2400	1690	1590	1370	1180	1020	720					
		180	063	18.0	17.1	17.1	17.1	17.0	16.6	15.9	13.6	11.6	9.4		
			080	88.3	70.9	67.1	59.4	54.3	49.6	43.3	37.1	31.4	25.0		
			110	229	149	141	124	113	103	90	75	61	43		
			140	484	400	378	334	304	276	237	194	148	81		
		210	180	1150	779	734	645	584	526	438	330	194			
			250	3410	2210	2080	1820	1640	1460	1170	780	250			
제 품 사 양	48	180	063	18.0	17.3	17.3	17.3	17.3	17.2	16.5	14.2	12.2	10.1		
			080	88.3	72.1	68.3	60.4	55.4	51.4	44.9	38.7	33.1	27.2		
			110	229	151	143	127	116	107	93	79	66	50		
			140	484	409	386	341	312	289	249	209	167	112		
		240	180	1150	798	754	664	605	556	471	375	262			
			250	3410	2270	2140	1880	1700	1560	1290	960	530			
		270	063	18.0	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	16.9	14.6	12.6	10.6		
			080	88.3	72.9	69.0	61.1	56.0	52.3	46.1	39.8	34.4	28.7		
			110	229	153	145	128	117	109	96	82	70	55		
			140	484	414	392	346	317	295	258	219	180	132		
		300	180	1150	811	767	676	617	572	494	404	306	163		
			250	3410	2310	2180	1920	1740	1610	1370	1070	710			
제 품 사 양	60	240	063	18.0	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.2	14.9	12.9	11.0		
			080	88.3	73.4	69.5	61.5	56.4	52.7	47.1	40.7	35.3	29.8		
			110	229	154	146	129	118	110	98	85	72	59		
			140	484	418	395	349	320	298	265	226	189	146		
		360	180	1450	1080	1020	900	820	770	680	570	460	320		
			250	3410	2330	2200	1940	1770	1640	1420	1150	830	360		
		300	063	18.0	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.5	15.1	13.2	11.2		
			080	88.3	73.8	69.9	61.8	56.7	53.0	47.8	41.5	36.0	30.6		
			110	229	155	147	130	119	111	100	86	74	61		
			140	484	420	398	352	322	301	270	232	196	156		
		330	180	1450	1090	1030	910	830	780	690	590	490	360		
			250	3410	2350	2220	1960	1790	1660	1460	1200	920	510		

●RGIT(3정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사이즈	정정격출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				10	20	30	40	50	70	100	140	200
48	300	063	18.0	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.5	15.4	13.4	11.5
		080	88.3	74.1	70.1	62.1	56.9	53.2	48.0	42.1	36.6	31.3
		110	229	156	147	130	119	112	101	88	76	63
		140	484	422	399	353	324	302	272	236	201	163
		180	1450	1090	1030	910	840	780	700	600	500	390
		250	3410	2360	2230	1970	1800	1670	1480	1250	980	620
	330	063	18.0	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.6	15.5	13.6	11.6
		080	88.3	74.3	70.3	62.2	57.1	53.4	48.2	42.6	37.1	31.8
		110	229	156	148	131	120	112	101	89	77	65
		140	484	423	401	355	325	304	273	240	206	169
		180	1450	1100	1040	920	840	790	710	610	520	410
		250	3410	2370	2240	1980	1810	1680	1500	1280	1030	710

제품 사양

수형

스핀드린

테이블

물리

기어

캠

이동식

수형

이동식

편향

베이스

패

로봇

캠

이동식

픽

업

이동식

이동식

출력 토크표

●RGIT(4정류)

캠 곡선/MS

제품 사양		분할 수	총분할각 (deg)	사이징	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
						입력축 회전 속도(rpm)								
						10	15	20	30	40	50	75	100	150
소형 스팀머신	32	210	063	132	80.8	76.5	70.2	62.1	56.1	51.3	43.7	38.8	32.5	
			063	132	83.0	78.5	72.0	63.8	58.2	53.4	45.4	40.4	34.0	
			080	279	222	210	192	170	156	142	121	108	90	
			110	687	452	428	392	347	317	290	246	217	178	
			140	1110	756	716	656	580	528	482	404	350	268	
	270	063	132	84.5	80.0	73.4	65.0	59.6	55.0	46.8	41.7	35.2		
		080	279	226	214	197	174	160	147	125	112	94		
		110	687	462	438	401	355	325	300	255	226	187		
		140	1110	775	733	672	594	544	500	421	368	290		
		180	3510	1980	1870	1720	1520	1390	1270	1060	910	670		
	300	250	7170	4620	4370	4000	3530	3210	2930	2380	1960	1200		
		063	132	85.7	81.1	74.4	65.9	60.4	56.3	47.9	42.7	36.2		
		080	279	230	218	200	177	162	151	129	115	97		
		110	687	470	445	408	361	331	308	262	233	194		
		140	1110	789	746	684	605	554	515	435	382	306		
	330	180	3510	2030	1920	1760	1550	1420	1320	1100	960	730		
		250	7170	4720	4460	4090	3610	3290	3030	2490	2090	1400		
		063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0		
		080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99		
		110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200		
	중형 스팀머신	32	210	140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319
				180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780
				250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560
063				132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0	
080				279	233	221	202	179	164	154	132	117	99	
270		110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200		
		140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319		
		180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780		
		250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560		
		063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0		
300		080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99		
		110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200		
		140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319		
		180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780		
		250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560		
330		063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0		
		080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99		
		110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200		
		140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319		
		180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780		
대형 스팀머신		32	210	250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560
				063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0
				080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99
	110			687	476	451	413	366	335	313	268	238	200	
	140			1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319	
	270	180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780		
		250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560		
		063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0		
		080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99		
		110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200		
	300	140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319		
		180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780		
		250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560		
		063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0		
		080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99		
	330	110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200		
		140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319		
		180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780		
		250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560		
		063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0		
	36	210	080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99	
			110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200	
			140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319	
180			3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780		
250			7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560		
270	063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0			
	080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99			
	110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200			
	140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319			
	180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780			
300	250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560			
	063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0			
	080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99			
	110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200			
	140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319			
330	180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780			
	250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560			
	063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0			
	080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99			
	110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200			
36	210	140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319		
		180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780		
		250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560		
		063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0		
		080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99		
270	110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200			
	140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319			
	180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780			
	250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560			
	063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0			
300	080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99			
	110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200			
	140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319			
	180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780			
	250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560			
330	063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0			
	080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99			
	110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200			
	140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319			
	180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780			
36	210	250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560		
		063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0		
		080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99		
		110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200		
		140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319		
270	180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780			
	250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560			
	063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0			
	080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99			
	110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200			
300	140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319			
	180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780			
	250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560			
	063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0			
	080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99			
330	110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200			
	140	1110	799	757	694	614	562	525	446	393	319			
	180	3510	2060	1950	1790	1580	1450	1350	1140	990	780			
	250	7170	4790	4540	4160	3670	3350	3110	2590	2200	1560			
	063	132	86.6	81.9	75.2	66.5	61.0	57.1	48.9	43.6	37.0			
36	210	080	279	233	221	202	179	164	154	132	117	99		
		110	687	476	451	413	366	335	313	268	238	200		
		140	1110	799	757	694								

●RGIT(4정류)

캠 곡선/MS

분할 수	총분할각 (deg)	사 이 스	정정격 출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)								
				입력축 회전 속도(rpm)								
				10	15	20	30	40	50	75	100	150
40	180	063	94.1	71.7	67.9	62.3	55.1	49.6	45.4	38.6	34.2	28.5
		080	168	104	98	90	80	72	66	55	49	40
		110	415	365	361	331	293	263	240	203	178	142
		140	877	568	537	492	434	388	352	290	244	165
	210	063	94.1	73.6	69.7	63.9	56.6	51.6	47.3	40.2	35.8	30.0
		080	190	172	172	169	150	137	125	106	94	79
		110	687	460	435	399	353	322	294	250	220	181
		140	1110	771	729	668	591	537	490	410	355	271
		180	2560	1590	1500	1380	1210	1100	1000	820	680	450
		250	4990	3260	3080	2820	2470	2220	1990	1540	1160	
	240	063	94.1	74.9	70.9	65.1	57.6	52.8	48.7	41.5	36.9	31.1
		080	190	176	176	173	153	140	129	110	98	82
		110	687	470	445	408	361	331	305	259	229	190
		140	1110	789	746	684	605	554	509	428	374	295
		180	3510	2020	1920	1760	1550	1420	1300	1080	930	690
		250	7170	4720	4460	4090	3600	3270	2990	2430	2000	1220
	270	063	94.1	75.9	71.8	65.9	58.3	53.5	49.8	42.5	37.9	32.0
		080	190	178	178	176	155	142	133	113	101	85
		110	687	477	452	414	367	336	313	266	236	197
		140	1110	802	759	696	615	563	524	442	388	312
		180	3510	2070	1960	1790	1580	1450	1340	1130	980	750
		250	7170	4810	4550	4170	3680	3350	3100	2550	2140	1440
	300	063	94.1	76.6	72.5	66.5	58.9	54.0	50.5	43.3	38.6	32.7
		080	190	180	180	177	157	144	135	116	103	87
		110	687	483	457	419	371	340	318	272	242	203
		140	1110	812	768	705	623	571	533	454	400	326
		180	3510	2100	1990	1820	1610	1470	1370	1160	1020	800
		250	7170	4880	4620	4230	3730	3410	3160	2640	2250	1610
	330	063	94.1	77.1	73.0	66.9	59.3	54.4	50.8	44.0	39.2	33.3
		080	190	182	182	179	158	145	136	118	105	89
		110	687	487	461	423	374	343	321	277	247	208
		140	1110	819	775	711	629	576	538	463	409	336
		180	3510	2120	2010	1840	1630	1490	1390	1190	1050	840
		250	7170	4930	4670	4280	3780	3450	3210	2720	2340	1740
48	150	063	69.4	53.5	50.7	46.5	41.0	36.6	33.5	28.4	25.1	20.6
		080	168	104	98	90	80	71	65	55	48	38
		110	256	228	227	223	197	175	160	134	115	87
		140	531	466	460	421	370	328	297	241	197	116
	180	063	69.4	55.1	52.1	47.8	42.3	38.3	35.1	29.8	26.4	22.0
		080	168	107	101	93	82	75	68	58	51	42
		110	415	379	375	343	304	275	252	213	187	151
		140	877	589	557	511	451	407	370	307	262	187
		180	1800	1280	1210	1100	970	870	790	630	510	280
		250	4990	3280	3100	2830	2480	2210	1970	1510	1090	
	210	063	69.4	56.1	53.1	48.7	43.1	39.5	36.3	30.9	27.4	23.0
		080	168	109	103	95	84	77	71	60	53	44
		110	415	388	383	351	311	285	261	222	196	161
		140	877	603	571	523	462	423	386	323	279	212
		180	2560	1650	1560	1430	1260	1150	1050	870	730	510
		250	4990	3370	3180	2910	2560	2320	2090	1660	1290	580

제품 사양

수평

수평/비

테이블

물리

기어

캠

수평/비

테이블

테이블

테이블

테이블

패널

캠

기어

수평/비

테이블

테이블

테이블

출력 토크표

●RGIT(4정류)

캠 곡선/MS

48

분할 수	총분할각 (deg)	사이즈	정정격출력 토크 (N·m)	동정격 출력 토크(N·m)							
				입력축 회전 속도(rpm)							
				10	15	20	30	40	50	75	100
240	063	69.4	56.7	53.7	49.3	43.6	40.0	37.2	31.6	28.2	23.7
	080	168	111	105	96	85	78	72	62	55	46
	110	415	394	389	357	316	289	269	228	203	168
	140	1110	808	765	701	620	568	527	444	390	312
	180	2560	1680	1590	1460	1290	1180	1090	910	780	580
	250	4990	3430	3240	2970	2610	2370	2180	1760	1430	820
270	063	69.4	57.2	54.2	49.7	44.0	40.3	37.7	32.3	28.8	24.3
	080	168	112	106	97	86	79	74	63	56	47
	110	415	398	393	361	319	293	274	234	208	174
	140	1110	818	774	710	628	575	537	456	402	327
	180	2560	1700	1610	1480	1310	1200	1110	940	810	620
	250	4990	3470	3280	3010	2650	2420	2240	1840	1530	990
300	063	69.4	57.6	54.5	50.0	44.3	40.6	37.9	32.8	29.3	24.8
	080	168	112	106	98	86	79	74	64	57	48
	110	415	401	397	364	322	295	276	238	212	178
	140	1110	825	781	716	634	581	542	466	412	338
	180	2560	1720	1630	1500	1320	1210	1130	960	840	660
	250	4990	3510	3320	3040	2680	2440	2270	1900	1610	1120
330	063	69.4	57.8	54.7	50.2	44.5	40.8	38.1	33.3	29.7	25.2
	080	168	113	107	98	87	80	74	65	58	49
	110	415	403	399	366	324	297	278	242	215	181
	140	1110	830	786	721	638	585	546	474	420	348
	180	2560	1740	1640	1510	1330	1220	1140	980	860	690
	250	4990	3530	3340	3060	2700	2470	2290	1950	1670	1210

제품 사양

제품 사양	로터 기어 캠 안지					
	소형	스탠딩	테이블	광전노	소형구동형	편평
	베이스					
	패럴렐 캠 안지					
	픽 & 플이스	소형	중형	대형	초대형	초대형
	이동					
	이동					

출력 토크표



제품 사양

3

3

3

기
어

넷

1

3

and

캠

डा०

넷

D-349