

F.R.L
F·R
F
R
L
드레인 세퍼레이트
기계식 압력 SW
진압 배출 밸브
슬로우 스타트 밸브
항균 제균 F
난연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플 FRL
옥외 FRL
어댑터 조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F·R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드 컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브 체크 밸브 외
피팅·튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식 압력 SW
적화 밀착 확인 SW
에어 센서
쿨런트용 압력 SW
기계용 유량 센서 컨트롤러
물용 유량 센서
전 공압 시스템 (토털 에어)
전 공압 시스템 (감마)
기체 발생 장치
냉동식 드라이어
건조제식 드라이어
고분자막식 드라이어
메인 라인 필터
드레인 배출기 외
권말

	플로트식				
시리즈	DT3000-W	DT4000-W	5100	DB1000	
특장	· 노멀 오픈 DT3000-W · 노멀 클로즈 DT3100-W	· 노멀 오픈 DT4000-W · 노멀 클로즈 DT4100-W	해비 듀티	급유식 컴프레서용	
드라이어 기준 kW					
0.75					
1.5					
2.2					
3.7					
5.5					
7.5					
11					
15					
22					
37					
55				●	
75					
95					
120					
150					
200					
250				●	
300					
400					
480					
710					
960				●	
1450					
2000					
중압 대응(1.6MPa)	X	X	X	● 표준 대응	
알람 출력	X	X	X	● 표준 장비	
수동 배출	● 표준 장비	● 표준 장비	X	● 표준 장비	
외관					
page	1908	1908	1922	1916	

체계표

**플로트식 오토 드레인 DT3000-W, DT4000-W의
'노멀 오픈'·'노멀 클로즈'에 대하여**

오토 드레인 기기 내에 압력이 가해지지 않은 경우 드레인 배출 밸브(포트)가 열려 있는 타입

오토 드레인 기기 내에 압력이 가해지지 않은 경우 드레인 배출 밸브(포트)가 닫혀 있는 타입

- 정식 선정 시에는 해당 page를 참조하여 설치 조건, 운전 조건을 확인한 후
에 기종을 선정해 주십시오.

F.R.L
F·R
F
R
L
드레인
세퍼레이트
기계식
압력 SW
전압 배출 밸브
솔로우
스티트 밸브
하균
제균 F
년연 FR
금유 R
중압 FR
논퍼플
FRL
옥외 FRL
여덜터
조이너
압력계
소형 FRL
대형 FRL
정밀 R
진공 F·R
클린 FR
전공 R
에어 부스터
스피드
컨트롤러
사이렌서
역류 방지 밸브
체크 밸브 외
피팅·튜브
노즐
에어 유닛
정밀 기기
전자식
압력 SW
좌·
말차 확인 SW
에어 센서
클린터용
압력 SW
가계용 유량
센서 컨트롤러
물용
유량 센서
전 공압 시스템
(도통 에어)
전 공압 시스템
(감마)
기계
발생 장치
냉동식
드라이어
건조제식
드라이어
고분자막식
드라이어
메인 라인
필터
드레인
배출기 외
권말